

涂料耐洗刷性检测，涂层检测公司

产品名称	涂料耐洗刷性检测，涂层检测公司
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

产品详情

涂料耐洗刷性检测，涂层检测公司

根据CECS_24 90钢结构防火涂料应用技术规范附录二规定，钢结构防火涂料涂层抗弯性和涂层耐水性试验方法如下：

一、钢结构防火涂料涂层抗弯性试验：

本方法用于测定薄涂型钢结构防火涂料涂层的抗弯性能。试件与抗振性试验用的试件相同。试件干燥后，将其两端简支平放在压力机工作台上，在其中部加压至挠度达 $L/100$ 时(L 为支点间距离，长1000mm)，观察试件上的涂层有无起层、脱落发生。

二、钢结构防火涂料涂层耐水性试验方法：

参照《漆膜耐水性测定法》(GB1733)甲法进行。用120mm × 50mm × 10mm钢板，经防锈处理后，喷涂防火涂料（薄涂型涂料的厚度为3~4mm，厚涂型涂料的厚度为8~10mm），放入 60 ± 5 的烘箱内干燥至恒重，取出放入室温下的自来水中浸泡，观察有无起层、脱落等现象发生。其实验步骤包括浸水试验法和浸废水试验法。

1、浸水试验法：

在玻璃水槽中加入蒸馏水或去离子水。除另有规定外，调节水温为 23 ± 2 ，并在整个试验过程中保持该温度。

将三块试板放入其中，并使每块试板长度的 $2/3$ 浸泡于水中。