涂料耐候性测试标准,漆膜铅笔硬度等级

产品名称	涂料耐候性测试标准,漆膜铅笔硬度等级
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

产品详情

涂料耐候性测试标准,漆膜铅笔硬度等级

材料和设备

- 3.1底板:底板应是平整、无扭曲,板面应无任何可见裂纹和皱纹。除另有规定外,底板应是120mmx25mm x0.2~0.3mm<u>马口铁</u>板。
 - 3.2燕馏水或去离子水,符合GB 6682中三级水规定的要求。
- 3.3玻璃水槽。

4取样

除另有规定外,按GB 3186规定进行。

5 底板的处理和涂装

除另有规定外,按GB 1727的规定在三块马口铁板(3.1)上制备漆膜。

6试板的干燥

除另有规定外,样板应按产品标准规定的干燥条件和时间干燥,然后按GB 1727规定的恒温恒湿度条件和时间进行状态调节。

7漆膜厚度的测定

除另有规定外,干漆膜厚度按GB 1764规定的方法进行。

8 试板边缘的涂装

除另有规定外,试板投试前应用1:1的石蜡和松香混合物封边,封边宽度2-3mm。

9 试验步骤

- 9.1甲法:浸水试验法
- 9.1.1试板的浸泡

在玻璃水槽(3.3)中加人蒸馏水或去离子水(3.2)。除另有规定外,调节水温为23±2 ,并在整个试验过程中保持该温度。

将三块试板放人其中,并使每块试板长度的2/3浸泡于水中。