干白氢氧化铝(粉）阻燃剂/橡胶/电缆

产品名称	干白氢氧化铝(粉）阻燃剂/橡胶/电缆
公司名称	上海锡泰化工原料有限公司
价格	4100.00/吨
规格参数	Al2O3的含量≥:63 粒度:1250目 生产厂家/产地:上海
公司地址	上海市金山区漕泾镇东海3150号254室（注册地址）
联系电话	86 021 33513278 13916480826

产品详情

Al2O3的含量≥	63	粒度	1250目
生产厂家/产地	上海	附着水≤	0.1%

采用纯烧结法生产工艺，产品氢氧化铝中铁含量极低，白度高，被中外用户誉为"中国白"。该氢氧化铝具有独到的光学特性（折射率1.57），它可作为生产实体面材（人造大理石）用的聚脂树脂或丙稀酸树脂的填料，牙膏的基本原料等。为适应不同用途的不同要求，我公司备有从标准粒度到细粒等各种型号的产品。

上海锡泰化工原料有限公司

特种氢氧化铝物理化学指标

干白系列dry-white series

品 名product/项 目item		标准粒(coarse size)		细 粒			
		h-wf-100	h-wf-50c	h-wf-25a	h-wf-15a	h-wf-10a	h-wf-08a
化 学 成 份chemical information	水份moisture≤	0.10	0.10	0.14	0.15	0.20	0.20
	al2(oh)3%>	99.6	99.6	99.6	99.6	99.6	99.6
	sio2%≤	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	fe2o3%≤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	na2o %≤	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.30
	l.o.i≤	35	35	35	35	35	35
附碱 s-na2o%≤		0.007	0.012	0.015	0.015	0.020	0.020
平均粒度mean size（μm）%		100	55	25	15	10	8
松装密度loose		1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.7

packed(g/cm3)≥						
重装密度density packed(g/cm3)≥	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
白度whiteness%≥	94	95	97	98	98	99
吸油值dop ml/100g≤	36	36	32/26	32/26	36/30	36/30
黑点 black spot个/100g≤	25	25				
折光率 refractive index	1.57					

上海锡泰化工原料有限公司021-33513278