

# 安防监控线RVV RVVP 2\*0.5 3\*1.5

产品名称	安防监控线RVV RVVP 2*0.5 3*1.5
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂-通信电缆
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联 型号:RVV RVVP 规格:齐全
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5780190 13785661376

## 产品详情

### ZRVVR RVVZ ZR-RVV通信用阻燃软电缆

本产品是适用于通信局(站)及高层建筑等电源的输、配电系统中用的阻燃软电缆。产品标准：YD/T1173-2001产品型号：ZA-RVV（ZRRVV ZRVVR RVVZ）通信电源用阻燃软电缆     ZA-RVV22（ZRRVV22 ZRVVR22 RVVZ22）通信电源用阻燃钢带铠装软电缆本产品适用于架空、管道、室内电缆沟、地下直埋。阻燃性能在规定试验条件下，试样被燃烧，在撤去试验火源后，火焰的蔓延仅在限定范围内，残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的特性。额定电压 额定电压是电缆设计和电性能试验用的基准电压。额定电压用U0、U表示，单位为V。U0--任一绝缘导体和"地"(电缆的金属护层或周围介质)之间的电压有效值。U--多芯电缆或单芯电缆系统任何两相导体之间的电压有效值，当用于交流系统时，电缆的额定电压应至少等于所使用电缆系统的标称电压。该条件均适用于U0和U值。当用于直流系统时，该系统的标称电压应不大于电缆额定电压的1．5倍。注：系统的工作电压允许长时间地超过该系统标称电压的10%。如果电缆的额定电压至少等于该系统的标称电压，则电缆可在高于额定 电压10%的工作电压下使用。使用特性1、 电缆额定工作电压：450F / 50V、600 / 1000V。2、 电缆导体的长期工作温度：70℃。3、 电缆敷设时环境温度应不低于0℃。4、 最小弯曲半径：非铠装电缆：阻燃型为电缆外径的6倍，铠装型电缆：为电缆外径的20倍。