

郑州隔爆型火焰检测器

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 郑州隔爆型火焰检测器 |
| 公司名称 | 郑州消防设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河南郑州金水区花园北路花半里2号楼701 |
| 联系电话 | 18937152118 |

产品详情

概述：隔爆型火焰检测器主要适用于热电厂、钢厂、炼油厂、海上石油平台、大型燃烧设备炉膛安全监控。该检测器只对火焰产生的紫外线敏感，对灯光和炉膛高温辐射无反应，抗干扰性强。并可根据用户要求提供火焰在线的开关量输出、故障开关量输出及光强度模拟信号输出，可直接与计算机系统对接。适用于大、中、小型燃气锅炉火焰检测。 **产品特点：** 1、uv光谱检测,光谱范围185 ~ 260nm

- 2、响应时间小于0.2s
- 3、防爆型、炉膛专用型、粉尘型
- 4、实时自诊断功能
- 5、电磁辐射免疫
- 6、多种输出方式
- 7、探测视角可调
- 8、探测器的前部耐温可达80°，后部可达50°

9、不受背景烟雾、灰尘的射源影响 **基本技术参数：** 1、光谱响应：185 ~ 260nm uv

2、响应时间：着火<1s 熄火1 ~ 5s可调

3、检测对象：燃煤、燃油火焰

4、环境温度：-50 ~ 85

5、环境湿度：95%rh (40+2)

电器参数：

1、工作电压：18v ~ 32vdc

2、工作电流：待机状态 20ma (24vdc)

报警状态 35ma (24vdc)

3、输出方式：继电器输出着火时：故障继电器触点为常闭，熄火继电器触点为常开
故障时：故障继电器触点由常闭变为常开。

熄火时：熄火继电器触点由常开变为常闭。

触点容量：0.5a /125vac 1a /30vdc 0.3a/60vdc

机械特性： 1、重量：4.3kg

2、材质：钢质

3、电缆出口螺纹：标准3/4 ”

4、外形尺寸：195 × 90(长 × 宽) 认证：1、防爆标志：exdiict6

2、防护等级：ip66 3、粉尘防爆标志：dip a21 ta,t6

4、执行标准：gb3836.1-2000 , gb3836.2-2000 , gb12476.1-2000