

阻燃WDZB-YJY-1.0-0.6KV-3*1.5电力电缆

产品名称	阻燃WDZB-YJY-1.0-0.6KV-3*1.5电力电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	18533668066 18533668066

产品详情

阻燃WDZB-YJY-1.0-0.6KV-3*1.5电力电缆

MY 3X10+2X1.5 主线3芯10MM²；每隔20米做一个分支接头.分支线2芯1.5MM²长1米

电缆MYP0.66/1.14是高压电缆。阻燃WDZB-YJY-1.0-0.6KV-3*1.5电力电缆

MY-0.66/1.14煤矿用移动橡套软电缆，用于各种井下移动采煤设备的电源连接。

MY-0.66/1.14电缆***生产标准号为MY818.5-2011。

动力线芯绝缘屏蔽采用半导电挤包层或半导电带包层。单芯电缆截面积从4平方毫米到400平方毫米。三芯连地电缆截面积从4平方毫米到300平方毫米。阻燃WDZB-YJY-1.0-0.6KV-3*1.5电力电缆

额定电压（U₀/U）0.66/1.14.电缆***小弯曲半径为电缆直径的6倍。电缆的地线芯应良好接地。

电缆的使用环境温度为-45~+60，敷设的环境温度不低于-10。

电缆导体的长期工作温度应不超过70。铝护套电缆具有良好的屏蔽性能，综合护层有一定的屏蔽性能，可用于铁路电气化区段的干线或强电干扰地区。电缆的弯曲半径不小于外径的15 - 20倍。

MYP矿用电缆规格标准有：4、6、8、9、12、14、16、19、21、24、28、30、33、37、42、44、48、52、56、61。