

郑州多线制火焰检测安全报警仪

产品名称	郑州多线制火焰检测安全报警仪
公司名称	郑州消防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南郑州金水区花园北路花半里2号楼701
联系电话	18937152118

产品详情

概述：该产品是我公司研制的点对点式火焰检测报警仪,用于配接bk51ex、bk52ex、bk53ex系列点型火焰探测器，构成火焰检测报警系统。报警仪采用先进的微处理器作为控制单元，能显示现场火焰探测器的监控、报警、故障状态，响应速度快。当火灾中的火焰达到或超过预置报警值时，控制器立即发出声光报警，以提醒及时采取安全措施，并控制其它联动动作，防止爆炸、火灾事故的发生。控制器为非防爆型，应安装在安全区，用它构成的火焰检测报警系统有组成、调试简单等特点，该报警仪广泛应用于汽油、煤油、柴油、航空汽油、液压油、碳氢化合物：乙烯、聚乙烯、天然气、民用燃气、液化石油气、甲烷、乙烷、丙烷等火焰检测。

产品特点：1、每路两个通道，每通道可配接火焰探测器、防爆型手动报警按钮

2、功能完备、稳定性好、体积小及功耗低

3、具有消音、复位、输出接点控制等功能

4、能检测出传感器、连接电缆开路/短路故障

5、每通道具有4~20ma电流输出

6、数据处理上采用软件补偿、数字滤波等多种处理方式，提高了报警装置的抗干扰能力

7、插入式模块设计，带电热插拔 技术指标：

1、功率：3w/路

2、响应时间：<0.5s

3、环境条件：温度：-10 ~ 55 湿度：<95%rh

4、输入信号：标准4~20ma/每路

5、输出信号：每路两个可编程继电器（触点容量ac220v/5a）

标准4ma~20ma输出，标准rs-485信号输出

6、系统容量：壁挂式--四路八通道，盘装机--十路二十通道

7、外形尺寸：385mm×300mm×180mm(壁挂式)、3u(盘装上柜式)

8、工作电源：主电 ac220v 备电 12v/4.5ah (2节)

9、控制器与探测器连线要求：rvvp 3×1.5 mm²