

02S404柔性防水套管厂家

产品名称	02S404柔性防水套管厂家
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 防水套管是适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物的五金管件，一般生产企业是根据建筑科学研究院研制设计的S312、02S404标准图集制造的。柔性防水套管穿墙处之墙壁，如遇非混凝土时应改用混凝土墙壁，而且必须将套管一次凝固于墙内；柔性防水套管施广泛用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。

一般在做水池的时候要用到套管，它是管道通向水池的通道。但是普通的套管很难密封，以致套管与管道之间会有漏水、套管与墙壁之间也易漏水。只用防水套管，可以解决套管与墙壁之间的漏水，但不能解决套管与管道之间的密封，柔性防水套管正好可以解决两种问题。套管可分为：普通套管 - - 比要用的管道粗2-4厘米，固定在墙或板内，管道从中通过。柔性套管 - - 就是在套管与管道之间用柔性材封堵起到密封效果。刚性套管 - - 就是套管与管道间用刚性材料封堵达到密封效果。防水套管 - - 就是套管所使用的环境是防止液体漏出或漏入的地方（比如水池、化粪池、地下室等），就是在套管外壁增加不少于1圈的防水翼，这样套管浇筑在墙体内时就成为一个整体，不会因胀缩因数而出现裂纹而渗漏。

饮用水柔性防水套管定做厂家 燕赵新闻资讯，记者（刘编辑）近日获悉，朋友，优质产品名扬天下，劣质产品关门回家,想要产品获得客户的支持和信赖，生产的产品没一个质量差，光靠价格便宜的产品能够长久地存活下来？下面为您介绍一家过硬的防水套管生产厂家，客户在订货的时候只需要填明订货数据、选定材料禹拓代为设计、制造。

密封要求1、当迎水面为腐蚀性介质时，可采用封堵材料将缝隙封堵，做法见防水套

管图集;柔性防水套管(A型)安装图。2、柔性防水套管填料材料：沥青麻丝、聚苯乙烯板、聚氯乙烯泡沫塑料板。3、密封膏：聚硫密封膏、聚氨酯密封膏。4、焊接结构尺寸公差与形位公差按照JB/T5000.3-1998执行。焊接采用手工电弧焊，焊条型号E4303，牌号J422。焊缝坡口得基本形状于尺寸按照GB985-88执行。5、当柔性防水套管采用卷制成型时，周长允许偏差为： $D \leq 600$ ， $D > 600 \pm 0.0035D$ 。6、穿墙处混凝土墙壁厚应不小于300，否则应使墙壁一边加厚或两边加厚，加厚部分的直径至少为 $D_5 + 200$ 。7、柔性防水套管套管的重量以 $L=300$ 计算，如墙厚大于300时，应另行计算。8、柔性防水套管穿墙处如遇非混凝土墙壁时，应局部改用混凝土墙壁，其浇筑范围应比翼环直径(D_5)大200，而且必须将套管一次浇筑于内墙。

02S404柔性防水套管说明：1.柔性填料材料：沥青、麻丝、聚苯乙烯板、聚氯乙烯泡沫塑料板。2.密封膏：聚硫密封膏，聚胺脂密封膏。3.套管穿墙处如遇非混凝土墙壁时，应局部改用混凝土墙壁，其浇注范围应比翼环直径(D_5)大200，而且必须将套管一次浇固于墙内。4.穿管处混凝土墙厚应小于300，否则应使墙壁一边加厚或两边加厚，加厚部分的直径至少为 $D_5 + 200$ 。5.套管的重量以 $L=300$ 计算如墙厚大于300时，应另行计算。