

# MPF-1000风门联锁防逆流装置 皮带过风门墙控风装置 皮带巷用

产品名称	MPF-1000风门联锁防逆流装置 皮带过风门墙控风装置 皮带巷用
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1880.00/台
规格参数	电压:127V 气压:0.3Mpa 是否售后:是
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

## 产品详情

MPF-1000风门联锁防逆流装置，皮带过风门墙控风装置 皮带巷用，MPF-800风门联锁防逆流装置,风门联锁防逆流装置,过风门墙控风装置,皮带过风门墙控风装置,皮带巷防逆流风门,皮带巷防逆流风门，皮带运输巷防逆流装置，煤炭输送巷防逆流风门 皮带巷防逆流装置 皮带机防逆流风门，井上调度室可以通过远程监控设备，监控井下运输巷道的输送运行状态，方便及时做出调整及其调度安排；亦可在井上调度室远程操控皮带巷防逆流风门的工作，补充可混燃气体检测设备的自动检测功能；皮带巷防逆流风门，远程控制装置系统还有其他的辅助功能，它的运用结束了井上调度室无法直接管控井下风门运行的历史，开启矿用风门新的模式。

皮带巷防逆流风门,煤炭输送巷防逆流风门，皮带巷防逆流装置，皮带机防逆流风门，输送煤炭过程中如果出现煤炭倒流，传感器传送信号给运输皮带控制系统，使其运输皮带停止运转，皮带巷防逆流风门的门扇也会卡住运送皮带，把瓦斯混燃气体阻隔在开采面，控制危险发生的范围，减小受害面积，保障其他巷道安全。

MPF皮带过风门防逆流装置 煤矿输送皮带逆向隔断装置 皮带巷防逆流风门

设备主要技术参数：

- (1) 防逆流风门闸板升降行程： 200-500mm
- (2) 防逆流风门供气压力： 0.3-0.7MPA
- (3) 防逆流风门闸板提升力： 0.75KN

(4) 防逆流风门闸运行速度： 0-150mm/s

(5) 防逆流安装后降低漏风量 大于90%