

郑州便携式气体探测器

产品名称	郑州便携式气体探测器
公司名称	郑州消防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南郑州金水区花园北路花半里2号楼701
联系电话	18937152118

产品详情

产品简介： bk系列lcd便携式气体探测器是一种可连续检测气体浓度的本质安全型设备。探测器采用自然扩散方式检测气体，敏感元件采用优质气体传感器，具有极好的灵敏度和出色的重复性；能有效保证工作人员的生命安全不受侵害，生产设备不受损失。探测器外壳采用高强度工程塑料，辅以防滑橡胶而成，强度高、手感好，并且防水、防尘、防爆。本产品经国家指定的法定权威机关审查及检验。

产品特点： 可燃气体传感器高浓度保护、故障自检功能

充电进程指示

可更换的模块化传感器

自动校准功能，减小测量误差

手动、自动两种标定模式

报警点及标定点可调

检测、标定两种开机模式，避免误操作

具有密码管理功能

两级三重报警(声、光、振动)，不易忽略

开机自检

红外通讯功能(可选)

可存储2000条的报警记录 提供时钟、电能、温度实时显示、电池欠压提示功能 **主要技术参数：**

适用气体：可燃气体，毒性气体

检测范围：参见下表

分辨率：参见下表

检测精度： $\pm 5\%$ f.s

响应时间(t90)： $t < 30s$

充电时间：4h ~ 6h 工作电源：dc3.6v锂电

1200mah 传感器寿命：2年(除氧气外)

防爆等级：exia ct3

防护等级：ip65

外型尺寸：110mm × 60mm × 40mm 重

量：约200g(包含电池) 执行标准：gb15322-2003(可燃)

连续工作时间：可燃气体 8h 毒性气体 300h 环境条件：可燃气体温度-40 ~ 70

毒性气体温度-20 ~ 50 湿度 95%rh 无结露

指示方式：lcd显示实时数据及系统状态、发光二极管、

可变调声音、振动指示报警、故障及欠压