

# 金属落锤冲击试验机 联拓试验机厂商 北京落锤冲击试验机

产品名称	金属落锤冲击试验机 联拓试验机厂商 北京落锤冲击试验机
公司名称	济南联拓试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区玉河路西首
联系电话	15866699956 15866699956

## 产品详情

JL-3000落锤式冲击试验机的砧座部分：

砧座部分：

砧座位于主机下部，采用整体结构，冲击试验过程中试样承受的冲击力全部作用在砧座上，因此，该砧座的设计本照了大惯性、高强度的原则。其结构由砧座主体、支承台、终止台等主要部分组成。砧座设有试样对中装置，以保证试样横向中心线、砧座横向中心线、冲头轴线处于同一垂直面内，其偏差不大于1mm。整个砧座部分有足够的惯性，智能式落锤冲击试验机，加上大型高强度螺栓与主机垫板间牢固连接，使砧座在工作时稳如磐石。砧座的支承台和终止台的硬度均大于HRC50，金属落锤冲击试验机，砧座和底座间采用刚性固定，试验时不会产生松动。

JL-2000落锤式冲击试验机的主要技术参数

主要技术参数

序号	项目	技术指标
1	落锤试验机总锤体	60kg (配重砣15kg/块 共2块)
2	基本锤重	30kg

3	锤头质量误差	± 1%
4	配重块质量误差	± 0.5%
5	落锤试验机打击的能量上下值	2000J
6	打击能量范围	300 ~ 2000J
7	冲击高度上限值	3500mm
8	提锤速度	0-3000mm/min (无级可调)
9	立柱与底座垂直度	0.5mm
10	立柱之间水平度	0.5mm
11	试样对中精度	± 1mm
12	锤体冲头半径	25mm
13	提升高度指示偏差	0.3 % mm
14	提升高度分辨率	1 mm
15	冲头、砧座的支撑台和终止台的硬度	> 58HRC
16	工作水平度	0.1/1000mm
17	整机重量	2600kg
18	工作时噪音	< 75dB
19	主机外型尺寸	1100 × 1100 × 5200mm
20	设备总功率	50Hz/380V/0.75kW

拓试验机有限公司主要生产各类卧式拉力机、落锤试验机、钢塑管弯曲试验机、伺服试验机、低温仪、微机控制电子wanneng试验机、微机液压wanneng试验机、微机控制压力试验机、冲击试样缺口拉床、冲击试样缺口投影仪、钢筋弯曲试验机，落锤冲击试验机厂家，板材弯曲试验机，线材扭转试验机、弹簧试验机等。广泛应用于航天航空、机械制造、汽车船舶、土木工程、石油化工、钢铁冶金、锅炉压力容器等行业以及科研高校、质检部门、能源交通等领域。

#### 防二次打击装置：

在工作轨道上安有接近开关，在锤头落下时，接近开关检测到锤头，延长时间使防二次打击装置的一个电磁铁得电，使支杆竖起锤头在二次下落时被支杆挡住，避免对试样的二次打击。当移动横梁下行，北京落锤冲击试验机，带动锤头上升时，另一电磁铁得电将支杆放下，可做下一次试验。

济南联拓试验设备制造有限公司是一家开发设计、生产经营各类试验机、测试设备的高科技企业。生产经营各类摆锤冲击试验机、摆锤冲击低温槽、大能量落锤冲击试验机、落锤冲击低温槽、微机控制电液伺服wanneng试验机、微机控制电子wanneng试验机、微机液压wanneng试验机、微机控制压力试验机、冲击试样缺口拉床、冲击试样缺口投影仪、钢筋弯曲试验机，板材弯曲试验机，线材扭转试验机、弹簧试验机等。

金属落锤冲击试验机-联拓试验机厂商-北京落锤冲击试验机由济南联拓试验设备有限公司提供。济南联拓试验设备有限公司位于济南市槐荫区玉河路西首。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前联拓试验在试验机中享有良好的声誉。联拓试验取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。联拓试验全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。