

X6132万能铣床

产品名称	X6132万能铣床
公司名称	滕州翔宇机床有限公司
价格	18700.00/台
规格参数	
公司地址	枣庄滕州民营经济开发区
联系电话	86-06325628299 13793709099

产品详情

本机床是一种强力金属切削机床，该机床刚性强，进给变速范围广，能承受重负荷切屑。

主轴锥孔可直接或通过附件安装各种圆柱铣刀、圆片铣刀、成型铣刀、端面铣刀等刀具，适于加工各种零件的平面、斜面、沟槽、孔等，是机械制造、模具、仪器、仪表、汽车、摩托车等行业的理想加工设备。

主要结构特点：

- 1、底座、机身、工作台、中滑座、升降滑座等主要构件均采用高强度材料铸造而成，并经人工时效处理，保证机床长期使用的稳定性。
- 2、机床主轴轴承为圆锥滚子轴承，主轴采用三支承结构，主轴的系统刚度好，承载能力强，且主轴采用能耗制动，制动转矩大，停止迅速、可靠。
- 3、工作台水平回转角度 $\pm 45^\circ$ ，拓展机床的加工范围。主传动部分和工作台进给部分均采用齿轮变速结构，调速范围广，变速方便，快捷。

4、工作台x/y/z向有手动进给、机动进给和机动快进三种，进给速度能满足不同的加工要求；

快速进给可使工件迅速到达加工位置，加工方便、快捷，缩短非加工时间。

5、x、y、z三方向导轨副经超音频淬火、精密磨削及刮研处理，配合强制润滑，提高精度，

延长机床的使用寿命。

6、润滑装置可对纵、横、垂向的丝杠及导轨进行强制润滑，减小机床的磨损，保证机床的高效运转；

同时，冷却系统通过调整喷嘴改变冷却液流量的大小，满足不同的加工需求。

7、机床设计符合人体工程学原理，操作方便；操作面板均使用形象化符号设计，简单直观。

x6132万能铣床www.sdxyc.com主要技术参数	x6132	x6132b
主轴孔锥度	7 : 24 iso50	7 : 24 iso50
主轴中心线至床身垂直导轨的距离(mm)	30-350	30-350
主轴中心线至悬梁的距离(mm)	155	155
主轴孔径(mm)	29	29
工作台最大回转角度	± 45 °	± 45 °
主轴转速范围(rpm)	30 ~ 1500 (18 级)	30 ~ 1500 (18 级)
工作台面尺寸(mm)	1325 × 320	1600 × 400
工作台行程 纵向/横向/垂向(mm)	700(680)	900(880)
	255(240)	255(240)
	320(300)	320(300)
工作台进给范围 纵向/横向/垂向(mm/min)	18级23.5-1180	18级23.5-1180

	23.5-1180	23.5-1180
	3-394	3-394
工作台快速移动速度 纵向/横向/垂向(mm/min)	2300/2300/770	2300/2300/770
工作台“t”型槽 槽数/宽度/间距(mm)	3/18/70	3/18/70
主电动机功率(kw)	7.5	7.5
进给电动机功率(kw)	1.5	1.5
机床外形尺寸(长x宽x高)(mm)	2294 × 1770 × 1665	2294 × 2050 × 1665
机床净重(kg)	3200/3300	3400/3500

滕州翔宇机床有限公司是专业的万能铣床生产批发厂家，价格公道、实惠，西临京福高速，交通便利，风景优美。是鲁南地区规模最大的机床制造企业。始建于1990年，下设技术研发中心和产品监督检测中心，新产品开发和企业信息化管理采用cad和erp。主要从事专业机床研发制造。主要致力于各种铣床、摇臂钻床、牛头刨床、车床、镗床、金属带锯床、液压机等产品的研发、生产。

联系电话：0632-5610008、0632-5611000、13793709099 联系地址：山东省滕州民营经济开发区
企业邮箱：xyjc@sdxyjc.com 企业网址：www.sdxyjc.com