

中意牌立式、卧式、大型玻璃钢储罐（贮罐）

产品名称	中意牌立式、卧式、大型玻璃钢储罐（贮罐）
公司名称	冀州市中意复合材料有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	衡水河北省冀州市兴华大街955号
联系电话	0318-8611906 13903280364

产品详情

产品介绍 本公司生产的各种玻璃钢卧式、立式贮罐、运输罐、容器及大型系列容器、根据用户所用(贮存或运输)介质选用环氧呋喃树脂、改性或聚酯树脂、酚醛树脂为粘结剂，由高树脂含量的耐腐蚀内衬层、防渗层、纤维缠绕加强层及外表保护层组成。产品工作温度在-50 ~ 120 之间，耐压一般在6.4mpa以下具有耐压、耐腐蚀、抗老化、使用寿命长等优点。且具有重量轻、强度高、防渗、隔热、绝缘、无毒和表面光滑等特点。可广泛应用于石油、化工、纺织、印染、电力、运输、食品酿造、人工合成、给排水、海水淡化、水利灌溉及国防工程等行业。储存各种腐蚀性介质（如酸、碱、盐类，污水，饮用水、脱盐水、酱油、醋、啤酒、牛奶等），也可作地下油槽、保温储槽、运输槽车等。由于玻璃钢性能具有可设计性，所以可按不同的用途设计各种贮罐，有效发挥各种材料的特长，做到合理用材，服务用户。玻璃钢罐具有：1.重量轻：玻璃钢的密度约为1.5-1.9g/cm³,为钢材的1/4，比金属铝轻1/3左右，而静态机械强度能接近或超过普通碳钢的水平。2.耐腐蚀。3.热膨胀系数小，隔热性能好。4.成型容易，维修方便

按介质形态分：1.液体贮罐 2.气体贮罐 3.固体贮罐 按使用压力分 1.常用贮罐 2.压力贮罐 按贮罐外形分 1.圆形卧式贮罐 2.圆形立式贮罐 3.矩形储罐

产品属性选用环氧呋喃树脂、改性或聚酯树脂、酚醛树脂为粘结剂，由高树脂含量的耐腐蚀内衬层、防渗层、纤维缠绕加强层及外表保护层组成。使用及维护产品工作温度在-50 ~ 120 之间，耐压一般在6.4mpa以下其他说明冀州中意，中国一流的玻璃钢企业，抓质量，讲信誉。选冀州中意，包您满意。交易说明具体付款方式可以面谈