

螺纹高温高压电磁阀 200mpa不锈钢电磁阀 水用 蒸汽

产品名称	螺纹高温高压电磁阀 200mpa不锈钢电磁阀 水用 蒸汽
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:不锈钢 驱动方式:电磁 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

进口高温高压电磁阀系管道连通型先导式电磁阀；高温高压电磁阀全阀由引导主阀启闭的电磁先导阀与控制介质通断的主阀两大部分组成，导阀与主阀腔间有孔道相连通。

进口高温高压电磁阀工作原理

高温高压电磁阀电磁先导阀通电后，先导阀动作，形成主阀内主管腔间压差变化，并利用该压差使主阀开启，介质流通（此时主控压力大背腔压力）

当高温高压电磁阀电磁先导阀断电后，先导阀关闭，在主弹簧力作用下，主阀塞复位（此时背腔压力大于主控压力），大阀关闭，介质不再流通。

进口高温高压电磁阀性能特点

耐高温：密封材料采用耐高温材料，线圈部分采用耐高温电工材料，外围增设散热机构。

耐腐蚀：主要部件阀塞、阀体等采用不锈钢和铜合金制成，防腐性能好。

耐磨损：选材合理，阀塞与阀间巧妙地利用流体润滑作用，减少磨损。

进口高温高压电磁阀技术参数

动作方式：直动型、先导型、反冲型（无压差型）

控制方式：常闭式、常开式，三通型

适用介质：高温蒸汽，过热蒸汽，导热油等

压力范围：0-0.3MPa无压差（0.6,1.6,2.5,4.0,6.3-42）MPa

介质温度：0-200 、 0-250 、 0-300 、 0-500 、 0-650

环境温度：-20-80 、 -40-80 、 0-100

电源电压：AC24V ~ AC380V、DC12V ~ DC220V

防护型式：普通型、防尘型、防水型、防爆型、船用型

连接方式：内螺纹、法兰、焊接、通径超过DN50,均为法兰连接

阀体材质：铸钢、不锈钢（304、316、316L）