

# 广西大烟囱拆除，新建---

产品名称	广西大烟囱拆除，新建---
公司名称	盐城市锦达防腐工程有限公司
价格	6789.00/普通
规格参数	
公司地址	盐城市人民中路39号
联系电话	0515-88223332 15895182838

## 产品详情

江苏锦达高空防腐建修公司：承接各类水泥烟囱拆除施工，是目前国内专业的水泥烟囱拆除公司，所有水泥烟囱拆除工程全部采用不停产作业工艺，投资少，工期短，服务佳。我水泥烟囱拆除公司擅于各类水泥烟囱拆除工程，在多年的水泥烟囱拆除工程中，通过不断总结，积累了丰富经验，组建起了几十支能打硬仗的水泥烟囱拆除施工队伍，希望能够与您真诚合作，携手共创美好未来。

锦达水泥烟囱拆除，某次水泥烟囱拆除工程施工方案 一、水泥烟囱拆除工程施工方案：1、因为本次工程工期短，要求高，不停产作业，因此要求所有的工程施工人员必须具有相应工程经验，持证上岗。

2、本次水泥烟囱拆除施工采取最先进的施工工艺---不停产施工，不影响建筑单位的正常施工。

3、本次水泥烟囱拆除工程，为了保证施工质量，加快施工进度，设立现场项目经理一名。5、工程量根据施工计划将分为三个小组同时时行，每个小组三个，一个组长，负责本小组的工程质量和进度。6、水泥烟囱拆除施工登高工作人员，严守质量关，同时拆除水泥烟囱工程要把“安全第一”时刻放在脑子里。

7、本次水泥烟囱拆除工程采用的是高空悬挂作业的方式进行，悬挂用绳使用的是直径为18的棕绳。8、因为在水泥烟囱拆除时，拆除下来的水泥块是直接坠落，所以要拉好防护网，施工时，下方禁止任何人通过。9、从50m高度拆除至40m高度后，要将水泥烟囱拆除的上部先进行一下清灰工作，才可以进行后面的加固施工。10、根据施工方案之前的设计要求，水泥烟囱拆除到一定高度后要进行加高处理，增加后的高度设计为80米。

11、在进行水泥烟囱拆除施工时，水泥烟囱内部的钢筋将会使用专业的切割工具进行切断。12、同时为了拆除烟囱保证安全，高空拆除的水泥碎块要尽量小些，如果是大块拆除直接抛下会产生严重的安全问题。13、水泥烟囱拆除加高工程是一项难度较大的工程，要保证烟囱加高后的强度。

14、本次水泥烟囱加高加固施工过程中，计划用到横筋30根，竖筋20根。

15、同时在本次水泥烟囱拆除加高工程后，还将在烟囱顶部安装一套避雷针系统。16、水泥烟囱外壁的水泥砂浆抹完后，进行加固包箍的施工，计划该水泥烟囱的加固钢筋为水平共计28道，竖筋12根，同时所有的钢筋安装之后必须进行高空防腐作业施工。六、本次水泥烟囱拆除施工工程总量：

1、水泥烟囱拆除的测量高度为550m。2、烟囱拆除顶部再的高度为20m

3、在烟囱安装避雷针1支，避雷线55米。4、增高烟囱砌筑时埋设竖筋