

# PA6杜邦树脂73G45L聚酰胺6塑料颗粒

产品名称	PA6杜邦树脂73G45L聚酰胺6塑料颗粒
公司名称	惠州市金园商贸有限公司
价格	22.00/千克
规格参数	阻燃等级:HB 热变形温度:213 玻纤含量:45%
公司地址	惠州市惠阳区淡水东华大坑水库星河丹堤G区6~8号铺位
联系电话	18925894578 18925894578

## 产品详情

PA6杜邦树脂73G45L聚酰胺6塑料颗粒

物性表

物理性能测试条件测试方法测试结果单位

ISO1183

收缩率

TD

ISO294-4

MD

ISO294-4

吸水率	平衡和,23.2.00,50%RH		ISO62
机械性能测试条件测试方法测试结果单位			
拉伸模量			ISO527-2
拉伸应力	断裂		ISO527-2
拉伸应变	断裂		ISO527-2
TensileCreepModulus	1hr		ISO899-1
拉伸蠕变模量	1000hr		ISO899-1
弯曲模量			ISO178
热性能测试条件测试方法测试结果单位			
热变形温度	0.45MPa,未退火		ISO75-2/B

维卡软化温度	1.8MPa,未退火	ISO806/B90
熔融温度2		ISO11357-3
线形热膨胀系数	MD	ISO11359-2
	TD	ISO11359-2
冲击性能测试条件测试方法测试结果单位	30 ° C	ISO179/1eA
简支梁缺口冲击强度		
	23 ° C	ISO179/1eA
	-30 ° C	ISO179/1eU
简支梁无缺口冲击强度		
	23 ° C	ISO179/1eU

-30 ° C

ISO180/1A

悬壁梁缺口冲击  
强度

23 ° C

ISO180/1A

可燃性测试条件测试方法测试结果单位 1.00mm

ISO3795