

双组分聚氨酯防水涂料

产品名称	双组分聚氨酯防水涂料
公司名称	深圳市宏源防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区平湖华南城环球大厦15楼
联系电话	0755-28456676 15999643218

产品详情

产品简介：biogo-d双组分聚氨酯防水涂料属于双组分化学反应固化型防水材料，其中甲组分是由聚醚异氰酸酯缩聚得到的异氰酸酯封端的预聚体。使用时将甲、乙两组分按比例混合均匀，涂刷在防水基层表面上，经常温交联固化，形成橡胶状弹性涂膜，从而起到防水作用。

产品特点：a.一次可厚涂且涂膜密实、无针孔、无气泡；
b.对基层含水率要求不苛刻，可在较潮湿的基层上施工；
c.粘结力强，与混凝土、木材、金属、陶瓷等粘接良好；
d.冷施工，甲乙组分按比例充分混合后就可施工，操作简便；
e.无煤焦油等有害成分
f.化学反应成膜，耐水、耐腐蚀、耐霉变、耐低温、不透水性强。

适用范围:地下室、厕浴间、游泳池、水池、冷库等工程防水，尤其适合基层较潮湿的及结构分、较复杂的地下工程，也可用于非外露的屋面工程。

执行标准：gb/t19250-2003

序号	项目	指标	
		型	型
1	固含量 %	92	
2	干燥时间h	表干	8

		实干	24
3	拉伸强度	mpa	1.9 2.45
4	断裂延长率	%	450 450
5	不透水性	0.3mpa , 30min	不透水
6	低温弯折性		-35
7	潮湿基面粘结强度a	mpa	0.5
a仅用于地下工程潮湿基面时要求。			

- 运输和贮存 1.产品贮存在清洁、干净、密闭的铁通中。
2.运输按危险品要求。运输时应防止暴晒、碰撞、倒置、雨淋，保护包装完好无损。
3.产品应贮存在通风、干燥、阴凉处，防止日光直接照射。贮存温度不应高于40 。