

PZ73X-16C铸钢刀型闸阀、PZ73F-16C对夹明杆刀型插板阀

产品名称	PZ73X-16C铸钢刀型闸阀、PZ73F-16C对夹明杆刀型插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	650.00/件
规格参数	型号:PZ73H、Y-10C 性能:耐磨 连接形式:法兰式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73H、Y-10C/PZ73X-16C铸钢刀型闸阀、PZ73F-16C对夹明杆刀型插板阀采用手动驱动、对夹式连接、明杆平行式刚性单闸板，阀座密封面为硬质合金与聚四氟乙烯，公称压力PN10~16，阀体材料为碳素钢（PZ73H-10C/16C）、不锈钢（PZ73F-10P/16P PZ73Y-10P/16P），具有排渣功能的的闸阀。闸阀采用金属对橡胶的软密封,或采用金属对金属的硬密封，在开启和关闭的过程中，闸板与密封面采用了特殊的设计，磨擦较少，经久耐用。

PZ73X-16C铸钢刀型闸阀、PZ73F-16C对夹明杆刀型插板阀主要性能规范

公称压力（MPa）	壳体试验（MPa）	密封试验（MPa）	工作温度	适用介质
1.01.6	1.52.4	1.11.8	100 100	纸浆、污水、渣水混和

PZ73X-16C铸钢刀型闸阀、PZ73F-16C对夹明杆刀型插板阀主要零部件材质

体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质

PZ73X-16C铸钢刀型闸阀、PZ73F-16C对夹明杆刀型插板阀主要外形及连接尺寸：(单位：mm)

MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M	MPa	DN	L
0.6	50	48	90	110	335	4-M12	1.0	50	48
	65	48	110	130	363	4-M12		65	48
MPa	80	51	125	150	395	4-M16	MPa	80	51
	100	51	145	170	465	4-M16		100	51
	125	57	175	200	530	8-M16		125	57
	150	57	200	225	630	8-M16		150	57
	200	70	255	280	750	8-M16		200	70
	250	70	310	335	900	12-M16		250	70
	300	76	362	395	1120	12-M20		300	76
	350	76	412	445	1260	12-M20		350	76
	400	89	462	495	1450	16-M20		400	89
	450	89	518	550	1600	16-M20		450	89
	500	114	568	600	1800	16-M20		500	114
	600	114	670	705	2300	20-M22		600	114
	700	127	775	810	2500	24-M22		700	127
	800	127	880	920	2800	24-M27		800	127