

## 网络用双绞线RS485-1\*2\*1.5MM2

产品名称	网络用双绞线RS485-1*2*1.5MM2
公司名称	天津市电缆总厂-信号电缆
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	13831665981 13831665981

## 产品详情

### 一、网络用双绞线RS485-1\*2\*1.5MM2 UL AWM

2919产品用途及特点本产品适用于485等同性设备做数据信号传输。二、执行标准参照UL AWM 2919文件三、使用特性1.电缆长期使用温度：-40~70 2.\*低环境温度：固定敷设-40 非固定敷设-15 。3.电缆敷设温度：不低于0 4. RS

485通讯电缆型电缆弯曲半径应不小于电缆直径的10倍。四、型号、名称及用途型号：RS

485规格：1对截面积0.2,0.5,0.75,1.0,1.5（也可根据要求定做2-24对电缆）名称：聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套4

85通讯电缆用途：用于485等同性设备做数据信号传输，使用移动或固定敷设项目 单位 0.2 mm<sup>2</sup> 0.5 mm<sup>2</sup>

0.75 mm<sup>2</sup> 1.0 mm<sup>2</sup> 1.5 mm<sup>2</sup>20 时导体直流电阻不大于 /km 95 40.1 26.7 13.7 20 电缆工作电容不大于 uf/km

0.06 0.06 0.06 0.06 0.06耐交流工频电压 KV/min 3KV/5min 3KV/5min 3KV/5min 3KV/5min

3KV/5min 电缆电感不大于 uH/km 800 800 800 800 800远端串音衰减 dB/km 70 70 70 70

### 五、网络用双绞线RS485-1\*2\*1.5MM2 UL AWM

2919产品主要技术指标 六、电缆规格 规格芯数×截面积mm<sup>2</sup> 导体结构根数/直径 绝缘标称厚度mm

线芯颜色 导体绝缘外径mm 电缆参考外径mm 1×2×0.2 7/0.2 0.5 白-兰 1.6 6.21×2×0.5 16/0.2 0.5 白-兰

1.94 71×2×0.75 24/0.2 0.6 白-兰 2.4 8.41×2×1.0 32/0.2 0.6 白-兰 2.48 8.61×2×1.5 48/0.2 0.7 白-兰 3

9.62×2×1.5 48/0.2