

## ZA-RVV22 ( ZRRVV22、 ZRVVR22、 RVVZ22 ) 通信电源用阻燃钢带铠装软电缆

产品名称	ZA-RVV22 ( ZRRVV22、 ZRVVR22、 RVVZ22 ) 通信电源用阻燃钢带铠装软电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

### 产品详情

天津市电缆总厂生产销售ZA-RVV通信电源用阻燃软电缆系列阻燃软结电缆是采用细丝合股多层复绞形式，具有良好的柔软性，弯曲性能高，同时具有高阻燃性能，适用于电信、邮电、铁路、化工、消防、通信、化工等通信机房配电系统的内部连接线，ZA-RVV通信电源用阻燃软电缆适合于固定敷设也可做移动电缆使用，在特殊环境中尤为适用。

1、名称：通信设备电源线（通信电源用阻燃耐火软电缆）

2、规格：6-240mm

3、a直流电缆-通信电源用阻燃软电缆是适用于通信局(站)及高层建筑等电源的输、配电系统中用的阻燃软电缆。

b通信电源用阻燃软电缆用于架空、管道、室内电缆沟、地下直埋。

4、电缆标准：YD/T1173-2001

5、产品型号：ZA-RVV ( ZRRVV、 ZRVVR、 RVVZ ) 通信电源用阻燃软电缆

ZA-RVV22 ( ZRRVV22、 ZRVVR22、 RVVZ22 ) 通信电源用阻燃钢带铠装软电缆

ZRYJVR、 ZRYJVR22通信电源用阻燃软电缆

## 6、 通信电源用阻燃软电缆阻燃性能:

通信电源用阻燃软电缆在规定试验条件下，试样被燃烧，在撤去试验火源后，火焰的蔓延仅在限定范围内，残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的特性。

## 7、 通信电源用阻燃软电缆额定电压:

额定电压是电缆设计和电性能试验用的基准电压。

额定电压用 $U_0$ 、 $U$ 表示，单位为V。

$U_0$ --任一绝缘导体和"地"(电缆的金属护层或周围介质)之间的电压有效值。

$U$ --多芯电缆或单芯电缆系统任何两相导体之间的电压有效值，

当用于交流系统时，电缆的额定电压应至少等于所使用电缆系统的标称电压。该条件均适用于 $U_0$ 和 $U$ 值。

当用于直流系统时，该系统的标称电压应不大于电缆额定电压的1.5倍。

注：ZA-RVV通信电源用阻燃软电缆工作电压允许长时间地超过该系统标称电压的10%。如果电缆的额定电压至少等于该系统的标称电压，则电缆可在高于额定电压10%的工作电压下使用。

## 8、 通信电源用阻燃软电缆使用特性

a、 通信电源用阻燃软电缆额定工作电压：450 / 750V、600 / 1000V。

b、 通信电源用阻燃软电缆导体的长期工作温度：70 。

c、 通信电源用阻燃软电缆敷设时环境温度应不低于0 。

d、 最小弯曲半径：非铠装电缆：阻燃型为电缆外径的6倍，铠装型电缆：为电缆外径的

### 【我厂郑重声明】

1、 产品质量保障承诺:不合格产品绝不出厂。

2、 两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案长期保存。

3、 ZA-RVV通信电源用阻燃软电缆确因产品质量问题，我公司负责包退、包换、满足用户要求。

