

TPU A 80 P 4699L 德国亨斯迈|亨斯迈注塑级高性能聚醚tpu

产品名称	TPU A 80 P 4699L 德国亨斯迈 亨斯迈注塑级高性能聚醚tpu
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:IROGRAN 名称:TPU A 80 P 4699L 库存:现货
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室（注册地址）
联系电话	0769-89070333 13686289316

产品详情

TPU A 80 P 4699L 德国亨斯迈|亨斯迈注塑级高性能聚醚tpu

TPU 德国亨斯迈 各型号：TPU医疗级 TPU通用级 TPU注塑级 TPU挤出级 TPU吹塑级 TPU压延级

TPU食品级 TPU薄膜级 TPU环保级 TPU加玻纤 TPU抗化性 TPU抗UV性 TPU高晶性 TPU高强度 TPU热稳

定 TPU抗静电 TPU高流动 TPU耐低温 TPU耐水解 TPU耐高温 TPU抗冲性 TPU高刚性 TPU耐磨性 TPU

阻燃性 TPU高透明 TPU导电性 TPU增韧性 TPU耐气候 TPU耐热性 TPU耐寒性 TPU增强性；

TPU Huntsman性能特点：（1）TPU聚氨酯涂膜防水材料具有良好的延伸性和柔韧性，低温不脆裂，高

温不流淌，耐撕裂性能好，对于因地基下沉、墙体裂缝等建筑物变形具有良好的适应性。（2）TPU聚

氨酯防水材料耐磨性能优异，并具有良好的耐候性、耐受性、耐油、耐酸碱性能；它与水泥等基材有

优异的粘接能力；使用寿命比传统沥青防水材料要长，服务寿命大于10年，而且维护检修费用低。（

3) TPU聚氨酯防水材料重量轻，能减轻房屋负荷，且局部造型的适应性强，可以自由着色，增加了屋面防水的色彩选择性。(4) TPU该防水材料施工中无接缝，且施工简便；

TPU Huntsman主要特性：TPU聚氨酯密封胶具有诸多优良特性，包括：(1) 性能可调范围宽、适应性强(2) 耐磨性能好；(3) 机械强度大；(4) 粘接性能好；(5) 弹性好，具有优良的复原性，可用于动态接缝；(6) 低温柔性好；(7) 耐候性好，使用寿命长达15~20年；(8) 耐油性好；(9) 耐生物老化；(10) 价格适中；

tpu溶解后，经过加工处理后获得聚氨酯粘胶剂。在tpu粘胶剂使用上，主要以广东、福建、浙江、上海四个主要地区为主。4.软管由于tpu软管具有柔软，良好的抗张强度、冲击强度耐高低温性，所以在中国tpu软管被广泛用作飞机、坦克、汽车、摩托车、机床等机械设备等的输气、输油软管。主要tpu软管制造企业集中在广东、浙江、江苏、山东、河北等地。5.电线tpu提供了耐撕裂、耐磨与弯曲特征，耐高低温性更是电缆性能的关键。所以在中国市场上，高等电缆如控制电缆与电力电缆用tpu，用来保护设计复杂电缆的被覆材料，用途也日益广泛。6.滚轮聚氨酯弹性体以其较高的机械强度、卓越的耐磨性、优良的耐油、耐酸碱、突出的抗压缩性及使得其在滚轮上有大量应用。国内滚轮主要有以下几种：工业滚轮、家用滚轮、运动器材轮、医疗器械轮、玩具轮。7. 塑胶改性可用于pa，abs增塑，但成本较高。tpu 315f、tpu 518/1、tpu 530/2、tpu 616/1、tpu 618/1、tpu 704、tpu 917/1、tpu 927