

华菱空气波纹管

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 华菱空气波纹管 |
| 公司名称 | 河北俊旭汽车零部件有限公司 |
| 价格 | 1.00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省邢台市清河县城西工业区20号 |
| 联系电话 | 0319-8718023 13403398803 |

产品详情

三元乙丙(epdm)发泡条采用微波硫化工艺一次成型，表面光洁美观，具有良好的弹性和抗压缩变形，耐天候老化、耐臭氧、耐化学作用及较宽的使用温度范围（-40 ~+120 ）等优异性能，已被汽车门窗幕墙等制造业广泛应用。对不同形状，不同材质，或耐寒、耐热、发泡、实身，以及具有特殊性能等要求的产品，均能满足设计和使用的需要。

产品特点：（一）自粘式木门密封条采用三元乙丙(epdm)橡胶发泡而成，造就了它卓越的特性。 优异的耐天候抗老化性能
耐臭氧、耐化学腐蚀特性
发泡柔性密封条
优异的耐寒耐热性能(-50 ~+170)
超强弹性，200%的拉伸 物美价廉

产品材质：1、采用优质三元乙丙橡胶，发泡工艺制作。

2、背面采用进口双面胶带，夹层为网格状玻璃纤维。适用范围及安装方法：1、适用于各式门、窗等。

2、安装方式：自带双面胶，直接粘贴即可（粘贴表面必须光滑、清洁、平滑、干燥）。

制造标准：1、gb12002-89《塑钢门窗用密封条》2、gb320281naf05-2000《建筑幕墙用硫化橡胶密封条》3、iso3934(gb10712)《建筑橡胶密封垫-密封玻璃窗和镶板的预成型实芯硫化橡胶材料-规范》