

# 乙醇底部卸车鹤管 连云港广优 装卸油鹤管 欢迎来电定制

产品名称	乙醇底部卸车鹤管 连云港广优 装卸油鹤管 欢迎来电定制
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否定制:按需定制 材质:碳钢、不锈钢、钢衬四氟 型号:AL2503、AL2543
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

## 产品详情

连云港广优机械设备有限公司是一家专业从事鹤管生产的公司，我们以制造高品质的乙醇底部卸车鹤管而闻名于业内。无论您需要定制的乙醇鹤管还是其他类型的装卸油鹤管，我们都能满足您的需求。

下面让我们来介绍一下我们乙醇鹤管的一些关键参数：

参数名称  
适用介质  
型号  
材质  
可售卖地  
发货方式

按需定制  
甲醇、甲苯、液碱、液氨等  
AL2503、AL2543  
碳钢、不锈钢、钢衬四氟  
全国  
物流

乙醇鹤管的材质选择非常重要，它直接影响到鹤管的使用寿命和安全性能。碳钢材质的鹤管价格相对较低，适用于一般场合；不锈钢材质的鹤管具有良好的耐腐蚀性能，适用于一些腐蚀性介质；而钢衬四氟材质的鹤管更适合处理一些特殊介质。

乙醇鹤管的结构设计也需要考虑到使用的便利性和安全性。我们的乙醇鹤管采用先进的设计理念和制造工艺，确保了其结构牢固，操作方便。在使用乙醇鹤管时，需要注意防止过高温度和过高压力，以免对鹤管造成损坏。

通过以上介绍，相信您对乙醇鹤管的选择有了更清晰的认识。无论您需要定制乙醇鹤管，还是其他类型的装卸油鹤管，我们都能为您提供优质的产品和满意的服务。欢迎来电定制！

底部卸车鹤管适用于液化石油气、液氨、环氧乙烷等化工介质的汽车、火车顶部装卸车。

1.型号：AL2503、AL2543

1.公称口径：DN50/DN25、DN80/502.适用介质：液氨、环氧乙烷等 3.设计压力：2.5Mpa，试验压力：3.75Mpa 4.设计温度：-19~110，工作温度：  
按要求5.管道材料：20#、304等6.连接形式：不锈钢快速接头连接