

涂层氙灯老化检测，涂层结合强度化验

产品名称	涂层氙灯老化检测，涂层结合强度化验
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

产品详情

涂层氙灯老化检测，涂层结合强度化验

附着物质

本仪器对那些妨碍测头与覆盖层表面紧密接触的附着物质敏感，因此，必须清除附着物质，以保证仪器测头和被测试件表面直接接触。

i测头压力

测头置于试件上所施加的压力大小会影响测量的读数，因此，要保持压力恒定。

j测头的取向

测头的放置方式对测量有影响。在测量中，应当使测头与试样表面保持垂直。

遵守规定

a 基体金属特性

对于磁性方法，标准片的基体金属的磁性和表面粗糙度，应当与试件基体金属的磁性和表面粗糙度相似。

对于涡流方法，标准片基体金属的电性质，应当与试件基体金属的电性质相似。

b 基体金属厚度

检查基体金属厚度是否超过临界厚度，如果没有，可采用3.3中的某种方法进行校准。

c 边缘效应

不应在紧靠试件的突变处，如边缘、洞和内转角等处进行测量。

d 曲率

不应在试件的弯曲表面上测量。