

防腐涂料耐酸碱检测，自干漆附着力测试

产品名称	防腐涂料耐酸碱检测，自干漆附着力测试
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

产品详情

防腐涂料耐酸碱检测，自干漆附着力测试

MikroTest涂层测厚仪测量原理及应用

所有MikroTest涂层测厚仪都是依据磁吸力的测量原理进行设计生产的。测量磁钢与磁性基体间的磁吸力与盘状弹簧的弹力平衡，盘状弹簧的旋转弹力的大小与涂层厚度有直接关系。

MikroTest涂层测厚仪中G6，F6，G7，F7，S3，S5，S10和S20型主要用于测量钢铁基体上的非磁性涂镀层；Ni50和Ni100主要用于测量铜铝塑料基底上镀镍；NiFe50主要用于测量钢铁基体上的镀镍层。

三、MikroTest涂层测厚仪技术参数

型号

测量范围

读值精度 \pm

小测量区直径mm

基体小厚度mm

适用场合

Mikrotest 6 G

0-100um

1um或5%读值

20mm

0.5

钢、铁基体上电镀层、漆、搪瓷、塑料、橡胶层等

Mikrotest 6 F

0-1000um

3um或5%读值

30mm

0.5

Mikrotest 6 S3

0.2-3mm

5%读值

30mm

1.0

Mikrotest 6 S5

0.5-5mm

5%读值

50mm

1.0

Mikrotest 6 S10

2.5-10mm

5%读值

50mm

2.0

Mikrotest 6 S20

7.5-20mm

5%读值

100mm

7.0

Mikrotest 6 Ni50

0-50um

1um或5%读值

15mm

非铁基体上镀镍层

Mikrotest 6 Ni100

0-100um

1um或5%读值

15mm

Mikrotest NiFe50

0-50um

2um或8%读值

20mm

0.5

钢铁基体上电镀镍

Mikrotest 7 G

0-300um

2um或3%读值

20mm

0.5

钢、铁基体上电镀层、漆、搪瓷、塑料、橡胶层等

Mikrotest 7 F

0-1500um

5um或3%读值

30mm

0.5

Mikrotest 7 S5

0.5-5mm

4%读值

50mm

1.0

Mikrotest 7 S15

3.0-15mm

4%读值

100mm

7.0