

矿用风门控制用电控装置 气动自动无压平衡门气控智能系统

产品名称	矿用风门控制用电控装置 气动自动无压平衡门气控智能系统
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	1500.00/套
规格参数	型号:zmk127 控制方式:气动自动 仓库:山东
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	1561-0333958 15610333958

产品详情

矿用风门控制用电控装置 气动自动无压平衡门气控智能系统 自动无压风门系统开启力与风压大小及方向无关，行人或车辆通过时，风门可以自动打开，待行人或车辆通过后自动关闭，无需人力开启、费力小方便实用；无压风门系统设有互锁的2道风门，同一时间只能一道风门开启，并且优先关闭，无须再设反向风门，双向隔风有效解决了通风系统短路运行问题；利用压力平衡原理，采用压缩空气为动力，无压风门在重锤作用下，关闭平稳可靠，如遇停气，可打开紧急排气阀，实现手动打开或关闭风门；无压风门系统有较好的防潮湿、防腐蚀、防火隔爆性能且具备语音提示和LED显示2种报警方式矿用风门控制用电控装置 气动自动无压平衡门气控智能系统 在安装风门气动联锁装置换气阀的支架有两部分组成，这两块能相互移动接触的位置，做到换气阀与门扇之间的距离可以根据需要随时调整，风门气动互锁装置这种设计方案是为了应对煤矿用无压风门或矿用正反风门的门扇变形而导致关闭后门扇不能完全镶在门框内成为一个平面情况的发生，如果支架不能变形移动而遇到门扇变形的情况时，只得更换新的风门气动闭锁器闭锁装置，给煤矿矿业企业造成一些浪费矿用无压风门在全自动控制状态下，车辆或人员通过时，风门自动开启，车辆或人员经过后自动关闭，不需要人力开启，方便快捷

两道风门实现了电气和机械的双重闭锁，避免了两道风门都同时打开的情况，安全方便 风门具备手动控制功能，可利用遥控器或手动按钮来人为的控制风门的打开和关闭矿用风门控制用电控装置 气动自动无压平衡门气控智能系统