

路加化工VF-6 混凝土速凝剂(粉剂)

产品名称	路加化工VF-6 混凝土速凝剂(粉剂)
公司名称	上海路加化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:路加化工 品牌:VF-6混凝土速凝剂(粉剂)
公司地址	中国 上海市徐汇区 淮海中路1375号8楼A座
联系电话	86 021 64332077 13621648220

产品详情

型号	路加化工	品牌	VF-6 混凝土速凝剂(粉剂)
			vf-6混凝土速凝剂(粉剂)

vf-6混凝土速凝剂是本厂与科研单位协作研制的一种新型液体速凝剂产品，特别适用于湿喷混凝土施工技术。其技术性能和经济效益优于国内市场的同类产品。可广泛用于铁路和公路隧道，矿山井巷等喷射混凝土工程，以及其他要求速凝的混凝土工程。

一、技术性能：

掺量为水泥重量的4.0%-6.0%，常用掺量为水泥重量的5%。使用时应根据现场使用的水泥品种，环境温度，工程要求而定。

初凝时间小于2.5分钟，终凝时间小于10分钟。

一天抗压强度不小于7mpa，28天抗压强度比不小于75%。

二、应用要点：

本品对各种水泥的适应性不同，使用前需试配，选择效果好的水泥品种。

施工方法与国内其他产品相同，无特殊工艺要求。

本品掺量小，现场使用，应注意计量准确。

施工宜选用强度等级32.5以上的新鲜水泥，若水泥风化，受潮结块，环境温度偏低等影响使用效果。

本产品为碱性，无毒、不燃。

三、匀质性指标：

项目	指标	项目	指标
外观	淡黄色粉状	ph值	10-12
细度(20)	0.315mm筛余 < 5%	氯离子含量	未检出
含水率	5% ± 1		

四、主要技术性能指标对比：掺量：胶材 × 5% (粉剂)：

检验项目		产品等级		检测结果
		一等品	合格品	
净浆	初凝时间/min:s()	3:00	5:00	2:42
	终凝时间/min:s()	8:00	12:00	7:36
砼	1d抗压强度/mpa ()	7.0	6.0	7.5
	28d抗压强度比/%()	75	70	78

结论：vf-6型混凝土速凝剂符合jc477-2005“喷射混凝土用速凝剂”一等品指标。

五、包装与储存

编织袋包装，25kg/袋。