

救生照明线

产品名称	救生照明线
公司名称	北京东方海龙消防科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	北京丰台北京市丰台区花乡郑王坟万柳南97号8号楼3123
联系电话	010-67909561 15330008506

产品详情

产品介绍产品介绍救生照明线线体采用耐高温的透明pvc材料，具有阻燃效果，阻燃等级：用于无光照环境下的导向救生。照明线采用黄色灯光显示，具有很强的透烟雾能力。广泛应用于地铁、地下商场、隧道、城市下水道、大型舰船等灾害现场的救援抢险、灾情勘察、救生逃生照明。产品通过国家消防装备质量监督检验中心检测。产品配置：电流显示防漏电保护塑料箱1套，50m/100m照明线1盘/2盘。产品属性控制箱体采用abs材料，防水、耐压、不漏电。数字电流表直观监视线体的工作状态和电流参数。线体嵌入红、绿导向指示，夜光下色彩效果明显。整体采用黄色美氛灯，具有很强的透烟雾能力。线体采用阻燃pvc材料，可串联或并联连接100米。线体抗震、耐压，100kg重物下工作不影响其性能。线体工作电压：~ 220v (ac) 单位米功率： 16w单路50m电流显示：~ 3.7a双路100m电流显示：~ 7.5a最大电流显示：~ 10a单线体拉力：>90kg连续工作时间：>15h防尘防水等级：ip55交流分断时间：< 0.1s阻燃等级：v-2其他说明控制箱体采用abs材料，防水、耐压、不漏电。数字电流表直观监视线体的工作状态和电流参数。线体嵌入红、绿导向指示，夜光下色彩效果明显。整体采用黄色美氛灯，具有很强的透烟雾能力。线体采用阻燃pvc材料，可串联或并联连接100米。线体抗震、耐压，100kg重物下工作不影响其性能。线体工作电压：~ 220v (ac) 单位米功率： 16w单路50m电流显示：~ 3.7a双路100m电流显示：~ 7.5a最大电流显示：~ 10a单线体拉力：>90kg连续工作时间：>15h防尘防水等级：ip55交流分断时间：< 0.1s阻燃等级：v-2交易说明zmx- -50型救生照明线交流供电、电流显示，漏电保护、内嵌红绿导向色标zmx- -50型救生照明线