

工业喷嘴、清洗喷淋喷嘴、加湿除尘螺旋喷嘴

产品名称	工业喷嘴、清洗喷淋喷嘴、加湿除尘螺旋喷嘴
公司名称	洛阳恒发科技喷雾有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	洛阳市厂河回族区塔东村十组六十三号
联系电话	0379-65527076 15194578909

产品详情

产品特点：螺旋喷嘴是一种实心锥形或空心锥形喷雾喷嘴，喷流角度范围可为60度-170度。在3巴压强下，液体流率范围为5.5—4140升/分。这种结构紧凑的喷嘴有着畅通的流道设计，可以最大程度地减少液体阻塞，使液体在给定尺寸的管道上达到最大流量。螺旋喷嘴可以在大多数管道系统上安装或更新。可提供的喷嘴有npt或bspt(外)螺纹型。通常1/4英寸至4英寸的喷嘴可分别用黄铜、316不锈钢铸件、teflon聚四氟乙烯或聚氯乙烯材料制造的。如需应用于特殊领域，也可采用其它材料制造。一般应用：废气洗涤,气体冷却，洗涤与漂淋过程,防火灭火等。典型应用实例: - 清洁，去污 - 气体冷却 - 化学制造 - 潮湿 - 加湿。欢迎选购欢迎选购15194578909 qq：644388668 赵女士。陶瓷喷嘴，雾化喷嘴，螺纹喷嘴。

设计特点:

螺旋喷嘴（spjt）是一种实心锥形或空心锥形喷雾喷嘴，喷流角度范围可为60° -170°。在3kg压强下，液体流率范围为5.5-4140升/分。

这种结构紧凑的喷嘴有着畅通的流道设计，可以最大程度地减少液体阻塞，使液体在给定尺寸的管道上过到最大流量。

螺旋喷嘴可以在大多数管道系统上安装或更新。可提供的喷嘴有npt或bspt（外）螺纹型。通常1/4英寸-2英寸的喷嘴、teflon聚四氟乙烯或聚氯乙烯材料制造。如需应用于特殊领域，也可采用其它材料制造。

一般应用:

- 废气洗涤
- 气体冷却
- 洗涤与漂淋过程

· 防火灭火

*压强更大时需用黄铜和铸型316不锈钢喷嘴