

江苏无锡永胜常年供应RPM玻璃钢管绝缘玻璃纤维管

产品名称	江苏无锡永胜常年供应RPM玻璃钢管绝缘玻璃纤维管
公司名称	山东永胜橡塑总厂
价格	38.00/普通
规格参数	
公司地址	聊城山东省阳谷农业高科技示范园南区(汽车站东4公里)
联系电话	0635-6710169 15095046803

产品详情

厂家长期直销rpm管玻璃钢管 长期供应绝缘夹砂管 山东阳谷永胜橡塑绝缘玻璃纤维管 玻璃钢管 玻璃钢管也称玻璃纤维缠绕夹砂管（rpm管）。主要以玻璃纤维及其制品为增强材料，以高分子成分的不饱和聚酯树脂、环氧树脂等为基体材料，以石英砂及碳酸钙等无机非金属颗粒材料为填料作为主要原料。管的标准有效长度为6m和12m，其制作方法有定长缠绕工艺、离心浇铸工艺以及连续缠绕工艺三种。可根据产品的工艺方法、压力等级pn和刚度等级sn进行分级分类。以玻璃纤维或其制品作增强材料的增强塑料，称谓为玻璃纤维增强塑料，或称谓玻璃钢。由于所使用的树脂品种不同，因此有聚酯玻璃钢、环氧玻璃钢、酚醛玻璃钢之称。玻璃具有硬而易碎，具有很好的透明性以及耐高温、耐腐蚀等性能；同时钢铁很硬并且不易碎，也具有耐高温的特点。玻璃钢管以其独具的强耐腐蚀性能、内表面光滑、输送能耗低、使用寿命长(在50年以上)、运输安装方便、不需维修及综合造价低等诸多优势在石油、电力、化工、造纸、城市给排水、工厂污水处理、海水淡化、煤气输送等行业取得了广泛的应用。

- 1、强度高-玻璃钢电缆保护管用在车行道下直埋，不需构筑混凝土保护层，能加快电缆工程建设进度，降低施工费用。
- 2、耐腐蚀-玻璃钢电缆保护管经过专门的设计能够抵抗酸、碱、盐、未经处理的污水、腐蚀性土壤和地下水等众多化学流体的侵蚀。可在高温盐碱地带使用。
- 3、使用寿命长-玻璃钢电缆保护管比传统保护管的使用寿命长，其设计使用寿命达到50年以上。
- 4、阻燃、耐热抗冻性好-玻璃钢电缆保护管可在-50 —130 长期使用而不变形。
- 5、电绝缘性能好-玻璃钢电缆保护管为非磁性材质，无涡流损耗和电腐蚀、节能，适用于单芯电缆敷设；载流量大，热阻小，对电缆的正常运行无任何不利影响。
- 6、柔性系统具较好的适应性—玻璃钢电缆保护管管材有柔性，再配以挠性接头，能抵御外界重压和基础沉降所引起的破坏。
- 7、光洁度高-玻璃钢电缆保护管内壁光滑，无毛刺，穿缆轻松，不会刮伤电缆。
- 8、施工安装快捷方便-玻璃钢电缆保护管重量只有钢管的1/4，混凝土管的1/10左右，运输及敷设施工简捷方便。玻璃钢电缆保护管安装主要采用“o”型密封圈承插连接方式，连接接头处密封采用橡胶密封圈，适应热胀冷缩，又可防止泥沙进入，特殊位置也可采用法兰或粘接等连接方式。
- 9、使用范围广-玻璃钢电缆保护管适用于电力、通讯电缆在埋地铺设时做保护管用，同时也适用于电缆过行车道直埋或交通要道口铺设时、电缆过桥、过河等特殊环境时做保护管用；用于电网建设和改造、城市市政改造、民航机场工程建设、工业园区、小区工程；交通路桥工程建设等工程建设领域。与其各专用附件配套使用可以根据不同的工程要求组成多层多列的电缆管系统。

联系人：冯经理 电话：6720020 手机：15095046803 <http://www.ygysxs.com/>