

直销2分3分塑胶喷头，液体搅拌器、文丘里喷嘴

产品名称	直销2分3分塑胶喷头，液体搅拌器、文丘里喷嘴
公司名称	洛阳恒发科技喷雾有限公司
价格	3.00/个
规格参数	
公司地址	洛阳市厂河回族区塔东村十组六十三号
联系电话	0379-65527076 15194578909

产品详情

设计特性：混流喷嘴又称液体容器混合器，是根据berboulli射有引力原理，用合理的几何曲面参数设计而成，能形成大流量的循环，具有防止堵塞的喷射孔。当高速的液体经过喷嘴时带动发其周围的液体进入喷射形成循环，这部分液体与泵出的溶液混合从而提高了循环的溶液总量，喷嘴能产生4:1的流率比率，所以装有混流喷嘴的小型泵能用于大容量的流体循环，而节省各方面的能耗。混流喷嘴的排布：在大型溶液槽中，环形排布比单一排布有更高的混合效率。喷嘴应尽可能的安置于容器底部以达最大的流通率。连接尺寸和材质的选择：混流喷嘴由加玻璃纤维的聚丙烯和316不锈钢所制，具有良好的抗化学性和腐蚀性，耐久性，常用于清洗，涂装及混全。聚丙烯有1/4"、3/8"、1/2"、3/4"、1"、1-1/2或外螺纹连接尺寸，不锈钢的有1/4"、3/8"、1/2"、3/4"、1"、1-1/2或外螺纹连接尺寸。pvc材质的常用于电镀工序以去除阴性一膜层，电镀液由排列在电镀槽中的喷嘴在线路板表面开成不断循环而提高电镀效果。一般应用：溶液搅拌

产品特点：产品采用碳纤维增强聚丙烯(含纤量15%)或304、316不锈钢材质，耐热最高温:120℃，不锈钢300以上，耐腐蚀、耐老化性能优良。实现溶液无空气混合搅撒减少溶液氧化分解，强化循环紊流运动，提高溶液混合效果，促进溶液均匀度，提高工件表面处理质量。根据berboulli射流引力原理，采用合理的几何曲面参数设计而成甲流体从锥形喷嘴商速喷出，在引导口周围形成低压区域，由于区域压力差以及液动量作用于吸引液体使高速工作射流与被吸引液体共同以1:4流体输量进入混合扩散段喷流出来，达到溶液无空气混合搅拌。欢迎选购15194578909 qq：644388668 赵女士。混流喷嘴，文丘里喷嘴，雾化喷嘴。