

MKVVP矿用屏蔽控制电缆，4芯2.5平方 MKVVP控制电缆

产品名称	MKVVP矿用屏蔽控制电缆，4芯2.5平方 MKVVP控制电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	4.00/米
规格参数	品牌:天联牌矿用控制电缆 型号规格:4芯2.5平方 MKVVP 销售总监郭婷:天津
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

MKVVP矿用屏蔽控制电缆，4芯2.5平方 MKVVP控制电缆

MKVV电缆,MKVVP电缆,MKVVP2电缆,MKVV22电缆,MKVV32电缆,MKVVR电缆,MKVVRP电缆,MKVVP22电缆等规格型号的煤矿用阻燃控制电缆，电缆芯数为2,3,4,5,7,8,10,12,14,16,19,24,27,30,37,44,48,52,61芯

MKVV (2-14) * (4-6) mm², (2-10) * 10mm² (2-61) * (0.75-2.5) mm²
MKVV22 (7-61) * (0.75-1.5) mm² (4-61) * 2.5mm² (4-14) * (4-6) mm²
MKVVP (7-61) * (0.75-1.5) mm² (4-61) * 2.5mm² (4-14) * (4-6) mm²
MKVVP22 (7-61) * (0.75-1.5) mm² (4-61) * 2.5mm² (4-14) * (4-6) mm²

- 1、额定电压450/750v
- 2、电缆导体的长度允许工作温度为70摄氏度
- 3、电缆的敷设温度应不低于0摄氏度，选用的允许弯曲半径；
- 4、无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍

5、有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。

6、有屏蔽结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。

煤矿用控制电缆、MKVVP煤矿用塑料控制电缆、MKVV22煤矿用塑料绝缘电缆

执行标准：企标Q/TX001-2006 本标准适用于煤矿用铜芯聚氯乙烯护套阻燃控制电缆。

电缆型号、名称、规格及用途

型号 名称 规格 用途

MKVV 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃矿用控制电缆 (2-14) * (4-6)

(2-61) * (0.75-2.5) 铺设在室内、电缆内、管道等固定场合

MKVV22 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃矿用控制电缆 (7-61) * (0.75-1.5)

(4-14) * (4-6) 铺设在室内、电缆内、管道、直埋，能承受较大机械外力的固定场合

MKVV32 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢丝铠装阻燃矿用控制电缆 (2-61) * (0.75-2.5)

(4-14) * (4-6) 铺设在室内、电缆内、管道、直埋、垂挂，能承受较大拉力的固定场合

MKVVP22 煤矿用铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽钢带铠装阻燃控制电缆 (4-14) * (4-6)

(4-61) * 2.5mm² 铺设在大磁场室内、电缆内、管道、直埋、垂挂，能承受较大拉力的固定场合

MKVVRP 煤矿用铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽阻燃控制软电缆 (4-61) * (0.5-2.5)

(4-37) * (1.5-2.5) 铺设在大磁场室内、电缆内、管道等固定场合

天联品牌电缆生产厂家 销售郭婷 全国供货 矿用通信电缆 煤安电缆 信号电缆 铠装电缆 电力电缆
同轴电缆 计算机电缆 橡套电缆 家用电源线