

# 青岛长城液压油

产品名称	青岛长城液压油
公司名称	青岛浩隆鑫工贸有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	青岛即墨市闽龙钢材市场
联系电话	0532-82572456 13969631382

## 产品详情

产品介绍长城卓力ae液压油是采用超高粘度指数深度精制基础油和独特的添加剂技术，经国际先进的生产工艺调合而成的抗磨液压油。性能特点

优异的粘温性能和低温性能,提供良好的低温启动性和良好的高温油膜保持性；

含有特效抗磨因子，具有优异的抗磨性，提供良好的润滑保护； 优异的抗泡沫性，减少泡沫的产生；

优异的破乳化性，降低油品乳化倾向； 优异的氧化安定性，使油品具有较长的使用寿命；

优异的清洁度等级，减少系统因油品带来的颗粒度污染。技术规格 产品符合以下规格： q/sh 303

550-2010 iso 11158 l-hm mag cincinnati p68、 p70、 p69 din 51524 part ii rexroth re 90220-01

产品属性项目 ae32 ae46 ae68 ae100 运动黏度（40℃）/（mm<sup>2</sup>/s） 32.40 43.50 67.10 102.5 黏度指数 120 123

118 121 倾点/℃ -39 -33 -39 -24 抗乳化性（40-37-3）/min 54 82 10 15 15 20 闪点，℃ 238 228 236 266

泡沫性（泡沫倾向性/泡沫稳定性）（ml/ml） 24 93.5 后24 0/010/00/0 10/010/010/0 0/00/00/0 0/00/00/0

其他说明 适用于用于工业设备和移动设备要求使用矿物油型液压油的中、高压液压系统,如钢铁造纸等行业工业设备液压系统及装载机移动设备液压系统。交易说明包装规格16kg/塑桶，170kg/钢桶