

塑料热变形维卡温度测定仪热变形维卡温度试验机

产品名称	塑料热变形维卡温度测定仪热变形维卡温度试验机
公司名称	江苏明珠试验机械有限公司
价格	25000.00/台
规格参数	
公司地址	扬州市江都区真武镇工业园区
联系电话	0514-86274310 13773377860

产品详情

mz-2030 热变形维卡温度测定仪

特点及用途:

热变形维卡温度测定仪适用于测试高分子材料的维卡软化点温度和热变形温度，作为控制质量和鉴定新品种热性能的一个指标，由百分表测量形变，温控仪设定升温速度，试样架自动升降，一次可试验三个试样。操作方便、设计新颖、外形美观、可靠性高。符合gb/t 1633《热塑性塑料软化温度(vst)的测定》、gb/t 1634《塑料弯曲负载热变形温度试验方法》、gb 8802《硬聚氯乙烯(pvc-u)管材及管件维卡软化温度测定方法》以及iso75、iso306、iso2507等标准要求。

技术参数:

1. 温度范围: 室温 ~ 300oc
2. 升温速度: $(12 \pm 1)oc/6min$ [$(120 \pm 10)oc/h$]
 $(5 \pm 0.5)oc/6min$ [$(50 \pm 5)oc/h$]
3. 最大温度误差: $\pm 0.1oc$

4. 形变测量范围：0mm ~ 3mm

5. 形变测量误差：0.01mm

6. 加热介质：甲基硅油

7. 加热功率：4kw

8. 冷却方式：150oc以上自然冷却

150oc以下水冷或自然冷却

9. 电 源：ac220v ± 10% 20a 50hz

10. 外形尺寸：720mm × 700mm × 1380mm

11. 净 重：180kg