

DW45-20003P630A断路器

产品名称	DW45-20003P630A断路器
公司名称	乐清市扬蕴电力设备有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	温州浙江省乐清市柳市镇柳南工业区
联系电话	0577-61726580

产品详情

产品介绍断路器安装在柜体小室内，且加装门框，防护等级达ip40。万能式断路器，万能式空气断路器，智能型万能式断路器 dw45-2000/3p/630a、 dw45-2000/3p/800a dw45-2000/3p/1000a、 dw45-2000/3p/1250a dw45-2000/3p/1600a、 dw45-2000/3p/2000a dw45-3200/3p/2500a dw45-3200/3p/3200a dw45-4000/3p/4000a dw45-6300/3p/5000a、 dw45-6300/3p/6300a产品属性(以下简称断路器)，适用于交流50hz，额定电压至660v(690v)及以下，额定电流630a~6300a的配电网中，用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路、单相接地等故障的危害。断路器具有智能化保护功能，选择性保护精确，能提高供电可靠性，避免不必要的停电。同时带有开放式通讯接口，可进行“四遥”，以满足控制中心和自动化系统的要求。断路器在海拔2000米时脉冲耐压8000v(不同海拔按标准修正，最高不超过12000v)。该断路器不带智能控制器及传感器可作隔离器用，标示为()。使用方法(以下简称断路器)，适用于交流50hz，额定电压至660v(690v)及以下，额定电流630a~6300a的配电网中，用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路、单相接地等故障的危害。断路器具有智能化保护功能，选择性保护精确，能提高供电可靠性，避免不必要的停电。同时带有开放式通讯接口，可进行“四遥”，以满足控制中心和自动化系统的要求。断路器在海拔2000米时脉冲耐压8000v(不同海拔按标准修正，最高不超过12000v)。该断路器不带智能控制器及传感器可作隔离器用，标示为()。预防措施(以下简称断路器)，适用于交流50hz，额定电压至660v(690v)及以下，额定电流630a~6300a的配电网中，用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路、单相接地等故障的危害。断路器具有智能化保护功能，选择性保护精确，能提高供电可靠性，避免不必要的停电。同时带有开放式通讯接口，可进行“四遥”，以满足控制中心和自动化系统的要求。断路器在海拔2000米时脉冲耐压8000v(不同海拔按标准修正，最高不超过12000v)。该断路器不带智能控制器及传感器可作隔离器用，标示为()。功能与特点(以下简称断路器)，适用于交流50hz，额定电压至660v(690v)及以下，额定电流630a~6300a的配电网中，用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路、单相接地等故障的危害。断路器具有智能化保护功能，选择性保护精确，能提高供电可靠性，避免不必要的停电。同时带有开放式通讯接口，可进行“四遥”，以满足控制中心和自动化系统的要求。断路器在海拔2000米时脉冲耐压8000v(不同海拔按标准修正，最高不超过12000v)。该断路器不带智能控制器及传感器可作隔离器用，标示为()。注意事项(以下简称断路器)，适用于交流50hz，额定电压至660v(690v)及以下，额定电流630a~6300a的配电网中，用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路、单相接地等故障的危害。断路器具有智能化保护功能，选择性保护精确，能提高供电可靠性，避免不必要的停电。同时带有开放式通讯接口，可进行“四遥”，以满足控制中心和自动化系统的要求。断路器在海拔2000米时脉冲耐压8000v(不同海拔按标准修正，最高不超过12000v)。该断路器不带智能控制器及传感器可作隔离器用，标示为()。其他说明(以下简称

断路器), 适用于交流50hz, 额定电压至660v(690v)及以下, 额定电流630a~6300a的配电网中, 用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路、单相接地等故障的危害。断路器具有智能化保护功能, 选择性保护精确, 能提高供电可靠性, 避免不必要的停电。交易说明客户的成功, 我们的追求, 用心做好产品