

# 佛山地坪漆，环氧地坪漆施工，环保型地坪

产品名称	佛山地坪漆，环氧地坪漆施工，环保型地坪
公司名称	广州市捷富亚化工有限公司
价格	23.00/KG
规格参数	
公司地址	广州市白云区大朗工业区
联系电话	020-26270136 13602894580

## 产品详情

### jfy-001环氧树脂地坪漆涂装

广州市捷富亚化工有限公司专业生产，销售，承接各类地坪漆，墙面漆，球场漆工程。

jfy-001产品描述:表面形态：光亮型 防滑型 自流平型,使用年限：

5年-10年以上.地坪特性：便于清洁、维护方便、造价低廉,附着力强、柔韧性好、耐冲击。

厚度：0.5mm，使用年限：一般为5年，

施工前具有良好的流动性,不需要振捣，抹压，施工速度快、方便，地面硬化后强度高，耐磨性好，防水性能优异；可做成不同颜色的彩色地面，施工工具简单，操作易掌握；可经受30吨叉车、卡车长期碾压，地面无缝、防尘，防潮、防腐,防霉防水、防滑、耐压耐磨、耐强酸碱及油污、抗冲击力强、防化学药品。

### 适用范围：

适用于轻型工业地面。电子厂、电器厂、五金机械厂、修理厂、化学厂、药品厂、实验室、食品厂、塑料厂、鞋厂、家具厂、机械、烟草、印刷、仓库、纺织厂、超市、停车场水泥或水磨石地面涂装等是新旧地面、起砂地面及施工不良地面之理想修补材料，常用于油漆地面或地面装饰地面,停车场水泥及水磨石地面涂装。

### 性能特点：

- 1.防尘，防潮，防腐，耐磨。

- 2.便于清洁，维护方便，造价低廉。
- 3.附着力强、柔韧性好、耐磨耐冲击。
- 4.厚度0.5mm，使用年限：一般为5年。

#### 施工工艺：

- 1、地面处理：依据地面状况做好打磨、修补、除污、除尘；
- 2、环氧底漆：采用渗透性及特强环氧底漆a组份滚涂封闭底漆,增加附着力，
- 3、环氧腻子：按重量配比:a:b=1:1混合搅拌均匀,加入适量(石英粉、滑石粉)刮填地面一至两遍,增加地面的平整度；待固化后,打磨批刀痕等缺陷处,清洁干净;
- 4、环氧色漆：充分搅拌均匀b组色漆,按得重量配比a:b=1:1调配后滚涂,达到色泽均匀一致;;
- 5、环氧面漆：用环氧面漆a组罩光一遍,增加漆面硬度和光泽度,采用滚涂，使地面光亮耐磨；
- 6、地坪投入使用时间：以25℃为准，涂漆10-24小时后方可上人，72小时后方可重压。