

# 筛孔型/浮阀型/固阀型塔板

产品名称	筛孔型/浮阀型/固阀型塔板
公司名称	江西省萍乡市科隆石化设备填料有限公司
价格	680.00/件
规格参数	科隆填料:江西省萍乡市科隆石化设备填料有限公司 定制尺寸:按客户要求定制 江西省萍乡市:江西省萍乡市芦溪县珠亭工业园
公司地址	江西省萍乡市芦溪县宣风镇珠亭工业区
联系电话	0799-6866338 18279990873

## 产品详情

板式塔：筛孔型/浮阀型/固阀型塔板的简介和特点

科隆公司生产的板式塔主要鼓泡元件分为：筛孔型、浮阀型、固阀型。

筛孔型塔板简介和特点：筛孔塔板简称筛板，其结构特点是在塔板上开有许多均匀的小孔，孔径一般为3~8mm。筛孔在塔板上为正三角形排列。塔板上设置溢流堰，使板上能保持一定厚度的液层。

主要特点表现为：板压降低、雾沫夹带量大、漏液量大、传质效率低、操作弹性小、抗堵性能一般、造价低。

浮阀型塔板简介和特点：浮阀塔板的结构特点是在塔板上开有若干个阀孔，每个阀孔装有一个可上下浮动的阀片，阀片本身连有几个阀腿，插入阀孔后将阀腿底脚拨转90°，以限制阀片升起的最zui大高度，并防止阀片被气体吹走。阀片周边冲出几个略向下弯的定距片，当风速很低时，由于定距片的作用，阀片与塔板呈点接触而坐落在阀孔上，可防止阀片与板面的粘结。

主要特点表现为：板压降大、雾沫夹带量小、漏液量小、传质效率高、操作弹性大、抗堵性能较差、造

价略高。

固阀型塔板简介和特点：固阀塔盘是由塔板本体直接冲压而成的半椭圆形阀体，它在塔盘上的投影为梯形，这种结构形式有利于降低液体的液面梯度，减少塔板上的液体返混。固阀的大小尺寸可根据塔内工艺条件生产，分别可冲压出60mm,30mm,20 mm等不同长度。

主要特点表现为：板压降低、雾沫夹带量小、抗堵性能好、传质效率高、造价低；操作弹性略低。