

# 深圳集团电话程控电话交换机组成-ZDXT

产品名称	深圳集团电话程控电话交换机组成-ZDXT
公司名称	深圳市中德信通智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	中德信通:ZDXT
公司地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
联系电话	135****7908 135****7908

## 产品详情

### 一、系统组成

- 1、机房设备——由主机、电话配线箱、防雷保安器(选配)、后备电池(选配)及地线工程等组成。(内外线汇总在这里)
- 2、综合布线系统——通信电缆、电缆分线盒、电话线或网线等组成。(安装所有的分机线或电缆全部到主机位置)
- 3、终端设备——电话机

### 二、系统功能

- 1、外线转外线、内线转外线 分机或外线呼入与内线用户建立通话后，内部分机可将电话转接至手机或其他外部电话上，转接中可征询外线需不需要接听，如要接听，内部分机挂机两外线通话；如不需接听（听短促的忙音或转错号码），其内部分机可收回电话，自动恢复与呼入的电话通话。通过该功能还可充分实现固定电话与移动电话之间建立移动虚拟网。
- 2、立即转移 分机可自行设定转移号码（手机、固定电话、内部电话），当内线呼叫分机时，系统将直接把来电转移到分机所设定的号码上。
- 3、遇忙转移 当内外线呼叫某分机时，若遇分机正忙，系统自动将来电转移到分机事先设定的号码上

(手机、固定电话、内部号码)，避免重要来电丢失。

4、无应答转移 当内外线呼叫某分机时，若遇分机无人接听，在无应答振铃次数到时，系统自动将该来电转移至分机事先设定的号码上(手机、固定电话、内部号码)。用户可根据需要自行设定无应答振铃次数。

5、通话限时 为了解决某些分机滥打电话的问题，系统可对内部通话、中继呼入、中继呼出的通话限时独立进行设置，满足用户对通话限时的各种要求。同时在通话限时时间剩下30秒时，系统会发出告警音，如不终止通话，在通话限时时间剩下10秒时，系统会再次发出告警音，提示用户将中断通话，此功能有效地限制煲电话粥现象。

6、中继转中继功能 用户从外线呼入通过使用账号、密码出另一外线，特别适合于出差人员用公司的外线打廉价长途。设置此功能需要设置一部桥路分机。

7、热线编码 分机可将自己常用、急用的内/外线号码设为热线号码，提机延时时间到后即可直接呼叫用户设定的热线号码，免去繁琐的拨号方式，提高工作效率。

8、中继组权及中继组号(中继分组) 中继部分多可分为12个中继组号，分机间多可划分为12个中继组权，单个分机可以拥有多个中继组权，多部分机也可拥有同个中继组权。

9、分机代接来电呼叫 在分机有来电呼入而无人接听时，其它任意分机可通过输入指令代接，如不清楚振铃分机的号码，可使用全局代接指令，将其来电代接。

10、中继专用线 分机可设置一条中继为本机呼入呼出专线，适合传真线、售后服务专线、经理私人专线等方面要求。

11、中继接续类型设置当系统设置为直拨模式时，外线听引导语音进行操作。当系统设置为转接模式时，外线呼入由总机进行服务。

12、分机呼叫等待 另一来电呼叫正在通话的分机时，听回铃音等待分机空闲，同时被呼叫分机听呼叫等待提示音，提示有另一呼叫正在等待被接听。

13、智能中继 此功能可设置某一条中继线为智能中继，只要设了智能中继后，凡是拨打“0”、“13”开头的号码都选择出智能中继线路。

14、外线来电群呼方式 设置中继线路为群呼方式，外线呼入时，群呼分机循环振铃，同时每部振铃分机均可显示外线来电号码。

施工作业图