

# 塑料瓶盖扭开力测试仪

产品名称	塑料瓶盖扭开力测试仪
公司名称	济南三泉中石实验仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省济南市市中区阳光新路绿地泉景雅园商务大厦1635室（注册地址）
联系电话	0531-67813036 15665715386

## 产品详情

### 塑料瓶盖扭开力测试仪

瓶装包装产品、吸嘴包装产品、软管包装产品的瓶盖锁紧、开启扭矩值大小，是生产单位离线或在线重点控制的工艺参数之一。瓶盖的扭矩值是否合适，对产品的中间运输以及终的消费都具有很大的影响。

自动瓶盖扭力测试仪适用于检测西林瓶、口服液瓶、饮料瓶、矿泉水瓶、奶瓶、油桶等包装产品瓶盖锁紧、开启及旋紧的扭矩值。

### 技术特征

- 微电脑控制、PVC 菜单式操作界面
- 锁紧力和开启力的双重模式设计，全自动测试瓶盖双向扭力值
- 配备微型打印机、快速打印测试结果
- 可设定扭紧或旋开扭矩力值，仪器自动带动瓶身旋转
- 彩色大液晶显示测试过程曲线，用户清晰明了监控扭转过程
- 计算机软件支持测试结果多种单位显示、测试过程图形显示

- 输出和打印功能，清晰直观地将测试结果展示给用户
- 标准的RS232接口，方便连接计算机及局域网

## 技术参数

量程范围 5Nm ( 10Nm 量程可选 )

测量误差 1级

夹持范围 5mm ~ 170mm

自动旋紧速度 10r/min ( 可调 )

数据存储 1-255组

外形尺寸 375mm × 460 × 700mm (长宽高)

重 量 36kg

工作温度 15 -50

相对湿度 80%,无凝露

工作电源 220V 50Hz

## 参照标准

GB/T 17876包装容器 塑料防盗瓶盖、BB/T 0025、BB/T 0034(GB/T 14803)、ASTM D 2063、ASTM D 3198、ASTM D 3474

## 产品配置

标准配置：主机、微型打印机、自动旋紧装置

选购件：测试软件、通信电缆

包装的质量直接影响产品的运输与存储，包装作为产品的重要组成部分，在产品出厂后的质量保护方面扮演重要角色。我国也陆续颁布相关法规，将包装及包装材料质量检验列为企业必需开展的重点工作之一；各行业不仅要关注产品的质量，也要对包装物的质量进行把控。

物理机械性能是衡量药品包装在生产、运输、货架期、使用等环节对内容物实施保护的基础指标，一般包括：拉伸强度与伸长率、热合强度、剥离强度、热收缩性、穿刺力、穿刺器保持性、插入点不渗透性、注药点密封性、悬挂力、铝塑组合盖开启力、耐冲击力、耐撕裂性能等。

塑料瓶盖扭开力测试仪

此为广告