

日照30*2*0.8铠装地埋电缆厂家电话2023已更新（今日/文本）

产品名称	日照30*2*0.8铠装地埋电缆厂家电话2023已更新（今日/文本）
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂销售部
价格	3.00/米
规格参数	
公司地址	河北廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	15100715277 15100715277

产品详情

屏蔽电缆RVVP 8*0.2*16/0.15，产品型号：ZR-RVVP额定电压：0.3/0.5KV执行：JB/T 敷设温度：电缆的敷设温度不低于0 工作温度：导体长期允许工作温度不高于70 弯曲半径：外径（D）小于25mm电缆的允许弯曲半径应不小于4D，外径（D）为25mm及以上电缆的允许弯曲半径应不小于6D。产品特点：具有良好的性、弯曲性能高、绝缘性能良好、制造工艺简单、结构并具有一定的耐磨性。适用范围：应用于电器、仪表、电子设备及自动化装置用电源线、控制线及传输线，还可用于防盗、楼宇对讲等。声明：凡是根据客户购买米数提供的零售电线电缆都属于定制产品！不7天无理由退换货服务！除产品问题以外不提供退换货服务！感谢您的理解。

、一、屏蔽电力电缆YJVP主要性能：1、成品电缆应经受3500/5min电压试验。
2、电缆导体长期zui高工作温度不超过70。3、敷设电缆的温度不低于0。4、电缆zui小弯曲半径应为：有钢带铠装结构的电缆，不小于电缆外径的12倍，有钢丝屏蔽层结构的软电缆不小于电缆外径的8倍

（7）维持电缆的整洁和适当通风。电缆或沟道内应保持干净，不许堆积和杂物，施工及沟内的积水和积油应及时；在正常运转的前提下，电缆和沟道应该有适当的通风。（8）维持电缆或沟道有良好照明。电缆层、电缆或沟道内的照明经常保持良好状态，并对需要上下的施工和沟道口备有的梯子，便于于运转检查和电缆火灾事故的扑救。（9）避免火种进入电缆沟内。在电缆周边开展明火作业时，应采取一定的有效措施。避免火种进入沟内。（10）定期进行开展检查维修和试验。按规范要求及电缆运转具体情况，对电缆应定期进行开展检查维修和试验，便于及时处理问题和发现潜伏故障，确保电缆安全运行和避免电缆火灾事故的发生。当进入电缆或沟道内开展检查维。