

高流动ABS 台湾奇美 PA-756H 注塑级 家用货品

产品名称	高流动ABS 台湾奇美 PA-756H 注塑级 家用货品
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	12.00/千克
规格参数	品牌:台湾奇美 型号:PA-756H 产地:家用货品
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

产品详情

POLYLAC PA-756H

Acrylonitrile Butadiene Styrene

CHI MEI CORPORATION

产品说明：

POLYLAC PA-756H是一种丙烯腈丁二烯苯乙烯(ABS)产品。

它可以通过注射成型进行加工,在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货。特性包括:

阻燃/额定火焰

通过 ROHS 认证

高流动性

物性信息：

基本性能编号

[E56070-245725](#)

[E56070-245724](#)

特性
RoHS 合规性
UL文件号
形式

流动性高
RoHS 合规
E56070
粒子

加工方法	注射成型	
物理性能额定值单位制测试方法		
--		1.05
23 ° C		1.05
熔流率 (熔体流动速率)		
200 ° C/5.0 kg		8.0
220 ° C/10.0 kg		75
硬度额定值单位制测试方法		115
球压硬度 (H 358/30)		107
机械性能额定值单位制测试方法		
屈服, 3.18 mm 1		39.2
屈服		40.0
断裂		34.0
伸长率		
断裂, 3.18 mm 2		10
断裂		35
弯曲模量		
6.35 mm 3		2260

-- 4	2200
弯曲强度 6.35 mm 5	62.8
-- 6	65.0
简支梁额定冲击强度测试方法	8.0
悬壁梁缺口冲击强度 23 ° C, 3.18 mm	100
23 ° C, 6.35 mm	90
--	8.0
无缺口伊佐德冲击强度	50
Impact Flexural Test Notched	8.00
Unnotched	110
悬壁梁额定冲击强度测试方法 1.8 MPa, 未退火, 6.35 mm	85.0

1.8 MPa, 未退火	89.0
1.8 MPa, 退火	95.0
1.8 MPa, 退火	97.0
维卡软化温度	
--	105
--	102
--	104
--	95.0
--	97.0
可燃性等级测试方法	
1.50 mm, ALL	HB
1.59 mm	HB
注射成型值单位制	80.0 到 85.0
干燥时间	2.0 到 4.0

料筒后部温度	180 到 220
料筒中部温度	190 到 230
料筒前部温度	190 到 230
射嘴温度	190 到 230
模具温度	30.0 到 70.0

- 备注 6.0 mm/min
2. 6.0 mm/min
 3. 2.8 mm/min
 4. 2.0 mm/min
 5. 2.8 mm/min
 6. 2.0 mm/min
 7. 速率 A (50 ° C/h)

东莞市文腾塑胶原料有限公司为您带来新科普资讯，我们将向您介绍一款高流动ABS注塑级家用货品，品牌为台湾奇美，型号为PA-756H。

ABS是一种常见的工程塑料，具有优良的耐热性、耐寒性和耐冲击性，常用于家电、汽车零部件、玩具等领域。高流动ABS是经过改性处理的ABS材料，其流动性更好，能够满足复杂产品注塑的要求。

台湾奇美是一家专注于塑料原料研发和生产的zhiming企业，以技术lingxian、品质稳定而闻名于业界。其生产的PA-756H高流动ABS注塑级原料，经过精细加工和严格检测，确保品质可靠、稳定，能够满足各种家用货品的生产需求。

家用货品广泛应用于生活中的各个领域，如家居用品、厨房电器、个人护理用具等。而ABS材料的优点使得其成为家用货品制造领域的shouxuan。台湾奇美的PA-756H高流动ABS注塑级原料，除了具备ABS材料的优点外，还能够保持产品表面的光泽度和抗UV性能，使得家用货品更加耐用、美观。

本次推荐的高流动ABS注塑级家用货品的价格为12元/千克，这一价格在中非常具有竞争力。购买该原料不仅能够获得高品质的ABS材料，还能够以更优惠的价格进行批量采购，节省生产成本，提高产品竞

争力。

总结起来，东莞市文腾塑胶原料有限公司向您推荐的这款高流动ABS台湾奇美PA-756H注塑级家用货品，以其品质可靠、流动性好、表面光泽度高等特点备受推崇。我们相信，选择这款产品将为您的家用货品生产带来更好的体验。请联系我们，了解更多相关信息。