

# 贴标机厂家 连云港贴标机 中鸿机械

产品名称	贴标机厂家 连云港贴标机 中鸿机械
公司名称	张家港中鸿机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	张家港市塘桥镇妙桥金村路505号
联系电话	13584832524 13584832524

## 产品详情

单面不干胶贴标机产品描述：

- 1.单面不干胶贴标机上下左右都可单独调整，被贴物的大小更换，全自动贴标机，无须调整多个部位，以确保瓶物体在高速运行，设备采用单独定位机构以确保贴标的精度。
- 2.自动检测功能（如标签长、计数）异常状况参数显示及引导排除功能（如、漏标、断带、机械异常）

适用贴标机产品类型：该机型主要适用于化工、食品饮料等圆瓶、方瓶、不规则瓶形的不干胶贴标。完全附合食品医yaoGMP生产要求。

单面不干胶贴标机技术参数：

贴标速度：10~40瓶/分（速度可调）

出标线速度：25m/分

贴标精度：±1mm

适用标签：长10-180mm，宽10-80mm以内，标签内径为76mm，外径不大于350mm以内

标签间隙：大于2.5mm

电压规格：220V 50/60HZ 消耗功率：1.5KW

设备重量：N.WT：150KG G.WT250KG

产品架构

输送带：用于输送待贴标产品及已贴标产品，由60W3 驱动PVC，皮带式输送带；

贴标主机：用于驱动整卷标签并剥离单个标签出来，连云港贴标机，供给产品。由步进电机、聚氨脂分标轮、出标盘、导标轴、刹车机构、测标机构、剥标板、同步收标机构、升降机构和前后调节机构组成。

贴标位置调节：用于控制不同高度的产品贴标和产品左右位置的贴标，手轮带动贴标主板上下前后移动来控制出标板位置，贴标机厂家，达到调节贴标度和前后位置的作用。

电源控制：用于总电源开关和控制并指示电源。

人机界面：用于控制自动运行程序，在人机界面上可单独控制部分动作并在人机界面上可以设置、储存、读取各种贴标运行参数

刷标装置：用于产品贴标时毛刷把标签刷平在产品表面上。

主机电箱：用于安装设备主要电器控制部件，如步进电机驱动器、稳压电源、输送电机变频器、程序控制器（PLC）等

全自动平面贴标机:主要是由主机、供标、拉标、输送、收纸、感应传动等机构组成。本设备原本技术来源于台湾。经过本公司技术重新参考设计，在原有的技术上，更加简洁的运用了设备整体的工作原理，在生产过程中，操作更加简单，精度与稳定性提高，使设备应用范围变得更广阔。本设备可以独立完成作业，还可根据客户需求进行加大、加宽和加长。也可以根据宜兴产品和产品定dian定位进行特别定制。贴标机厂家-连云港贴标机-中鸿机械(查看)由张家港中鸿机械制造有限公司提供。贴标机厂家-连云港贴标机-中鸿机械(查看)是张家港中鸿机械制造有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：丁红。