

环氧树脂地面漆 南京环氧地面漆

产品名称	环氧树脂地面漆 南京环氧地面漆
公司名称	广州市捷富亚化工有限公司
价格	23.00/KG
规格参数	
公司地址	广州市白云区大朗工业区
联系电话	020-26270136 13602894580

产品详情

jfy-019环氧水泥地坪漆涂装

广州市捷富亚化工有限公司专业生产，销售，承接各类地坪漆，墙面漆，球场漆工程。

jfy-019产品描述：施工前具有良好的流动性,不需要振捣，抹压，施工速度快、

维护方便，地面硬化后强度高，耐磨性好，防水性能好，可做成不同颜色的彩色地面，施工工具简单，操易掌握；可经受30吨叉车、卡车长期碾压，地面无缝、防尘，防霉防水、防滑、耐压耐磨、耐强酸碱及油污、抗冲击力强、防化学药品。表面形态：光亮型防滑型自流平型使用年限：5 年-10年以上。

适用范围：

电子厂、电器厂、五金机械厂、修理厂、化学厂、药品厂、实验室、食品厂、纺织厂、超市、停车场等是新旧地面、起砂地面及施工不良地面之理想修补材料，常用于油漆地面或装饰地面。

性能特点：

1. 光亮型防滑型自流平型，
2. 防尘，防霉防水、防滑、耐压耐磨，

3. 防水性能好，可做成不同颜色的彩色地面，施工工具简单，操易掌握。

施工工艺：

- 1、地面处理：依据地面状况做好打磨、修补、除污、除尘；
- 2、环氧底漆：采用渗透性及特强环氧底漆滚涂，增强表面附着力；
- 3、环氧腻子：将环氧双组份加入适量腻子粉，用镘刀将其均匀涂布，增加地面的平整度；
- 4、环氧色漆：用环氧色漆滚涂； 5、环氧面漆：用环氧面漆滚涂，使地面光亮耐磨；
- 6、地坪投入使用时间：以25℃为准，24小时后方可上人，72小时后方可重压。