

CCSEH36船板 执行GB/T712-2011标准 CCSEH36高强度船板 北润可供***

产品名称	CCSEH36船板 执行GB/T712-2011标准 CCSEH36高强度船板 北润可供***
公司名称	上海北润金属材料有限公司
价格	5100.00/吨
规格参数	品牌:兴澄 型号:CCSEH36 规格:50*2250*3500
公司地址	上海市宝山区友谊路1588弄钢领17号楼207室
联系电话	02156699879 15601805067

产品详情

一、EH36造船板介绍：

EH36是高强度造船板，执行船级社标准：中国CCS、美国ABS、德国GL、法国BV、挪威DNV、日本NK、英国LR、意大利RINA、韩国KR、(挪威DNV与德国合并为:VL)。广泛应用于船舶、船用结构件、船用管道、船用钢结构制造。

二、EH36热处理轧制工艺：

EH36船板通常交货状态为TMCP、正火、热轧、国内各大钢铁公司充分认识到提高钢材内部质量的重要性，依靠冶炼技术的进步，改进铁水脱硫渣，炼钢吹氢，炉外真空精炼等，显着降低钢的危害性。元素和杂质的含量。

三、EH36尺寸范围：

可生产的船上规格范围为5-80mm x 1500 -3900mm x 3000-12000mm。大多数制造商只能生产厚度小于30毫米，宽度小于2,200毫米的船板。舞钢以宽厚品种钢铸称，可生产船板220以上也可以进行船级社认证。

四、EH36力学性能表：

牌号

拉伸试验

V型冲击试验

上屈服强度REh/NPa

抗拉强度Rm/MPa

断后伸长率 A%

实验温度/

以下厚度 (mm) 冲击吸收能量KV2/J

50

50-70

70-150

纵向

横向

纵向

横向

纵向

横向

不小于

Eh36

355

490-630

21

-40

34

24

41

27

50

五、EH36化学成分表：

牌号

C

Si

Mn

P

S

Cu

Cr

EH36

0.18

0.5

0.90-1.60

0.025

0.025

0.35

0.20

Ni

Nb

V

Ti

Mo

N

ALS

0.40

0.02-0.05

0.05-0.10

0.02

0.08

/

0.015