

# 天峰建材自建房屋檐铝合金天沟 金属檐槽 民房外墙彩铝雨水管行情走势

产品名称	天峰建材自建房屋檐铝合金天沟 金属檐槽 民房外墙彩铝雨水管行情走势
公司名称	安徽省天峰建材有限公司
价格	18.00/米
规格参数	天峰:5k型天沟 k型天沟:6k型天沟 安徽:7k型天沟
公司地址	安徽省蚌埠市怀远县榴城镇金河路9-2号（注册地址）
联系电话	19855025653 19855025653

## 产品详情

### 天峰建材自建房屋檐铝合金天沟 金属檐槽 民房外墙彩铝雨水管行情走势

与修建物自身颜色的搭配显示了修建物的自然大气。彩铝不会被氧化，这是由于金属铝的外表会构成肉眼看不到的氧化膜。彩铝表层的聚酯涂层，可以保证其在酷寒低温，酸雨盐蚀等恶劣多变的气候条件下坚持艳丽的本性。由于铝镁合金的比重较低，加上金属的挂钩，使天沟受力平安牢靠，装置易学便捷。可以回收应用，契合国度绿色修建的要求。天峰落水零碎的特点：硬聚氯乙烯（PVC-U）是不加增塑剂的硬质资料，管材外表硬度和抗拉强度优，耐压等级和管道平安系数高。

- 2、硬聚氯乙烯抗老化性好，正常运用寿命可达50年以上。
- 3、管道对各类无机酸、碱、盐类耐腐蚀功能youxiu，适用于屋面排水工程。
- 4、管道摩阻系数小，水流顺畅，不易梗塞，无需养护。
- 5、资料氧指数高，属B2级耐燃资料，具有自熄性。
- 6、管道线收缩系数小，为0.07mm/m·℃，受温度影响变形量小，比同类的聚烯烃资料低%-130%，导热系数和弹性模量小，与铸铁排水管相比抗冰冻功能youxiu。
- 7、管材、管件衔接可采用套接，粘接，施工办法复杂，操作方便，装置工效。

安徽天峰金属彩铝落水天沟的特点：一、颜色的耐候性及色牢度 采用欧美国度的国际性着色工艺，从而保证其颜色的耐候性及色结实，既：铝卷的预洗 二烘二喷一次性二面烘喷，在大型的喷涂流水线上完成；市场上没有一家采用此工艺，采用传统的手工喷涂工艺，从哪里阐明这点呢？如天沟里外同一个颜色，管子里没有着色；

（注：铝没有经过氧化处置，在室外也是会被腐蚀，由于没有聚脂漆的维护）剖析后果：上漆工艺如汽车外烤漆，传统工艺喷漆工夫一长会自然剥落，并且在紫外线的作用下，呈现退色；用一金属划伤外表实验，传统工艺会呈现伤痕边的带动剥落，反之，只要一条线伤痕如今没有一辆车用传统喷漆工艺；

二、下水器 开发研讨出方型下水器，从而限制增大落水量口与其下水管一样大；  
市场上：采用圆型下水器，可以想象其下水管的上部如人工加了一个瓶口，限制了下水管量的下水量；  
剖析后果：方管下水器，制造工艺复杂，而圆型则复杂许多；三、维护薄膜 在商品外层有一维护薄膜，  
在施工中剥离，从而保证在运输途中对商品外层的漆的维护，在施工后剥离后光亮整洁；

市场上：没有这样的维护膜；四、下水管内有维护漆 采用上色后的彩铝卷间接成型，这样就保证其下水管在三米长的管子内有维护聚脂漆，从而来维护其运用寿命；市场：采用所谓无缝管，它无法在铝的管子内停止喷漆，用5%的盐酸溶液停止腐蚀测试，会分明阐明这一点；五、施工工具  
俗语说的好：三分商品七分工具，阐明装置时的工具重要性；  
赛安特研发了下水器启齿器，及现场下水管束口钳；市场上：下水器用切割机，割个米字，停止套管子，会形成漏水；下水管束口用剪角的方法束口，会形成漏水；以上复杂地阐明彩铝天沟特点，我们以每天提高一点点的打工态度追求我们的目的，古代公司以细节决议成败，细节就是商品生命力；  
安徽天峰金属彩铝落水天沟的特点：一、颜色的耐候性及色牢度 采用欧美国度的国际性着色工艺，从而保证其颜色的耐候性及色结实，既：铝卷的预洗 二烘二喷一次性二面烘喷，在大型的喷涂流水线上完成；市场上没有一家采用此工艺，采用传统的手工喷涂工艺，从哪里阐明这点呢？如天沟里外同一个颜色，管子里没有着色；

管道摩阻系数小，水流顺畅，不易梗塞，无需养护。

5、资料氧指数高，属B2级耐燃资料，具有自熄性。6、管道线收缩系数小，为 $0.07\text{mm/m} \cdot ^\circ\text{C}$ ，受温度影响变形量小，比同类的聚烯烃资显彰贵历久如新不锈铝合金板强度高、分量轻、耐老化金属外表氧化腊维护层具有极高的耐腐蚀性铜金属基材外表仿老化处置。在自然环境方，运用寿命长，抗老化，在恶劣的环境下也不会发作退色，剥落和腐蚀景象，同时，从国外引入新型元素的添加剂，契合绿色环保的要求。落水零碎管件中展示铜金属自然锈色装置简便不同规格系列的部件可原料采用高科技的耐候配型，K型各种规格供你选择，多种规格，多种颜色让用户称心是我们最大的追求。企业集结了一批高素质的专业技术人员，从工程初的设计阶段、技术交底种类完全，装置简捷方便，并配有专业化的施工队伍及推广网络。成为开展商，修建承包商，修建师及业主的shouxuan品牌。  
天峰PVC落水料低-130%，导热系数和弹性模量小，与铸铁排水管相比抗冰冻功能youxiu。  
7、管材、管件衔接可采用套接，粘接，施工办法复杂，操作方便，装置工效高。