

3M2228防水绝缘胶带

产品名称	3M2228防水绝缘胶带
公司名称	中山市力林胶粘制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中山市东升镇高沙第二工业区
联系电话	86-076022222097 13590859055

产品详情

3m2228防水绝缘胶带 是一种自融性、从形性良好的电气绝缘及防水密封胶带。它的带基为乙丙橡胶，表面涂有粘接力强、热稳定性好的胶粘剂。它可用在电气绝缘和防水密封等场合。额定工作温度90℃，紧急过载温度130℃。scotchtm2228胶带和scotchtm33 + pvc胶带一起使用。可对电气线路提供可靠的防水密封和优良的抗紫外线保护。产品特性: · 对不规则表面具有良好的从形性 · 与各种电缆相容性好 · 自融性胶带 · 使用温度范围宽 · 优良的耐气候性及防水密封性能 · 对铜、铝和电缆护套材料具有极佳的粘接性能

应用: · 通信设备基站、天线、窥线等接头处防水 · 架空绝缘导线接头的防水密封保护 · 电缆外护套修复 · 适用于1000伏及以下主绝缘恢复 · 适用于1000伏及以下马达引线的绝缘 · 35kv及以下母线排连接的主绝缘 · 地线的防水密封