

OAK-3120 耐高温环氧AB胶

产品名称	OAK-3120 耐高温环氧AB胶
公司名称	上海政太化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区南翔镇顺达路300弄87号
联系电话	021-69126107 18916182399

产品详情

产品特点

oak-3120 耐高温环氧ab胶

常温可固化、适用期较长；耐高温，可耐120 高温；韧性好，耐高低温循环；对各类金属、陶瓷和多数硬塑料均具有优异的粘接性能。

性能指标

????

a?

b?

??

????????

??????

???g/cm³?

1.45~1.50

0.95~1.00

???mpa.s?25??

30000-40000

1000-1500

????		15000-20000	
???	???	6	1
?????		60-80???	25??
????		16-36???	25??
????			
??		shore d	80-85
??????-???????		mpa	>18

使用方法

- 1、处理待粘接表面，确保无锈、无灰尘、无油脂，并做适当粗化处理。
- 2、按a:b=6:1的比例（重量比）将两组份充分混匀即可使用。注意：混合好的胶须尽快用完，时间长了会凝胶无法使用。在20-30℃条件下，混好的胶大约有60-80分钟左右的适用期，温度越高适用期越短。
- 3、将粘好的物件压合或用夹具固定，常温（20-30℃）3-4小时左右可初固，12-24小时可达到使用要求。固化速度与温度密切相关，温度越高则固化越快，温度低则固化慢，冬季则需要2-3天的固化时间。也可用加热的方式固化，效率会更快，强度会更高，固化温度及时间：70℃，固化2-3小时即可。

电话：400 008 0712 021-69126107 021-59124100

传真：021-59124143 021-59127157

<http://www.oak-bond.com>

email:oak-bond@163.com

地址：上海市嘉定区南翔镇顺达路300弄87号

