

消防平斧加盟 消防平斧代理 消防平斧合作

产品名称	消防平斧加盟 消防平斧代理 消防平斧合作
公司名称	泰州市高港区浩星消防器材厂
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	泰州市高港区白马镇陈家村彩凤组
联系电话	0523-86181072 15061018764

产品详情

产品介绍 消防平斧加盟 消防平斧代理 消防平斧合作 消防平斧斧柄采用椿木柄，斧柄全长910mm含水率不大于16%。消防斧斧柄的木质表面光滑、无腐朽、节疤和虫蛀孔，并涂清漆。消防平斧斧刃硬度为hrc 48—56，消防平斧斧头斧刃能砍断直径10mm的q 235a圆钢，且刃口应无明显缺刃、卷边和裂缝。消防平斧侧面从斧刃40mm后可以承受8kg重击2下无断裂弯曲现象。消防平斧斧头与斧柄拉离力应大于15000n，为高强度破拆工具 产品属性1. 消防斧斧柄应采用硬质木材，含水率应不大于16%。2.消防斧斧刃与斧柄端部中心线的偏差(即对称度)应小于8mm。3.消防斧斧刃硬度为hrc 48—56，斧孔壁硬度应不大于hrc 35。4.消防斧斧头刃部应能承受表3规定的重锤锤击，击后斧刃不应有裂纹，变形量不应大于2mm。5.消防斧应能砍断直径10mm的q 235a圆钢，且刃口应无明显缺刃、卷边和裂缝。6.消防斧斧头质量用精度不低于0.05kg的衡器检查其他说明1.消防斧斧头冲击试验应在专用试验机上进行，斧头用专用夹具夹持，夹具上支承点为斧孔端部远受击斧刃点、下支承点为斧孔端部近受击斧刃点。2.夹具宽度应大于所夹持斧体部位的宽度。重锤中心应锤击在距斧刃口15—25mm的范围内，重锤应在1m高度自由落下冲击二次3.消防斧斧头不得有裂纹、夹层、锈斑现象，涂漆表面应光滑，色泽均匀一致，无漏漆、起泡、剥落和缩皱现象。4 .消防斧斧柄的木质表面应光滑、无腐朽、节疤和虫蛀孔，并涂清漆交易说明1.消防斧必须由厂质检部门进行检验，合格后方能出厂，并附有合格证书。2.出厂检验应按下列项目进行：a)尺寸与质量检验b)表面质量检验c)对称度d)硬度检验e)斧柄含水率检验