

OAK-2032AB胶 高韧性抗剥离结构胶

产品名称	OAK-2032AB胶 高韧性抗剥离结构胶
公司名称	上海政太化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区南翔镇顺达路300弄87号
联系电话	021-69126107 18916182399

产品详情

产品特点

oak-2032ab胶 高韧性抗剥离结构胶

此胶是双组分环氧树脂胶，胶固化后在-20-80 条件下长期工作。产品固化后在-20-80 均有较好的韧性。

此胶与一般结构胶相比具有：抗剥离强度高、抗震、抗冲击、抗高低温交变，具有更高的粘接可靠性。

此胶可粘接的材料非常广泛。除部分非极性塑料不易粘接外，各种金属、陶瓷、有机玻璃、硬聚氯乙烯等多种工程塑料都很容易被此胶牢牢粘合。

性能指标

????

a?

b?

??

?????

?????

??g/cm ³	1.35-1.40	1.30-1.40
??mpa*s ²⁵ ??	30000-40000	30000-35000
???	2	1
?????	6/0-100??20-30??	
??????????	12-24??20-30????????????????72??????	
????		
??	shore d	30-40
??????-????????	mpa	>8

使用方法

1、处理待粘接表面，确保无锈、无灰尘、无油脂，并做适当粗化处理。

2、按a:b=2:1（重量比）的比例取胶（冬季温度低，a胶粘度大，可放入40℃烘箱内保温使用），将两组分充分混匀即可使用。注意：混合好的胶须尽快用完，时间长了会凝胶无法使用。在20-30℃条件下，混好的胶大约有60-100分钟左右的适用期。温度越高适用期越短。

3、将粘好的物件压合或用夹具固定，常温（20-30℃）12-24小时可基本达到使用要求。固化速度与温度密切相关，温度越高则固化越快，温度低则固化慢，冬季则需要2-3天的固化时间。

电话：400 008 0712 021-69126107 021-59124100

传真：021-59124143 021-59127157

<http://www.oak-bond.com>

email:oak-bond@163.com

地址：上海市嘉定区南翔镇顺达路300弄87号

