

耐磨材料OAK-AB 型

产品名称	耐磨材料OAK-AB 型
公司名称	上海政太化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区南翔镇顺达路300弄87号
联系电话	021-69126107 18916182399

产品详情

产品特点

耐磨材料oak-ab 型

此胶是特殊改性的双组分环氧树脂胶，胶固化后具有非常高的剥离强度。

常温固化、适用期较长。

可粘接的材料非常广泛，对绝大多数材料（金属、陶瓷、石材、玻璃、硬塑料、木材等）均具有优异的粘接性能。

性能指标

????

a?

b?

??

??????

??????

???g/cm3?

1.35-1.40

0.95-0.98

???	mpa	s	25	??	30000-35000	500-800
???	???				3	1
?????					90-120	???
???????????					12-24	???
?????						
??					shore d	75-80
??????-???????					mpa	>18

使用方法

- 1、处理待粘接表面，确保无锈、无灰尘、无油脂，并做适当粗化处理。
- 2、按重量比3:1的比例取胶，将两组分充分混匀即可使用。
- 3、将粘好的物件压合或用夹具固定，常温（20-30℃）24小时可达到使用要求。固化速度与温度密切相关，温度越高则固化越快，温度低则固化慢，冬季则需要2-3天的固化时间。

电话：400 008 0712 021-69126107 021-59124100

传真：021-59124143 021-59127157

<http://www.oak-bond.com>

email:oak-bond@163.com

地址：上海市嘉定区南翔镇顺达路300弄87号